
A0006000 - Detector de CO con Sonda Electroquímica



SKU: A0006000

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/detectores-convencionales/a0006000/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2350

Categorías: INCENDIO, Sistemas Convencionales, Detectores Convencionales

Etiquetas: LLENARI

Detector de Dióxido de CO y/o N02 mediante sonda electroquímica Cabeza independiente, montaje mediante sistema de bayoneta y bloqueo de extracciónLED de alarma rojoInstalación libre sin polaridad a 2 hilos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base alta apta para instalaciones entubadas con 4 entradas desfondables de 20 mm.

Cabeza independiente, montaje mediante sistema de bayoneta y bloqueo de extracción

Contactos de bronce fosforoso niquelado con conexión a doble cara y doble pinza

Circuito electrónico SMD encapsulado por inmersión, componentes homologados

LED de alarma rojo

Material termoplástico ABS color gris

Vida útil del sensor 2 años

Instalación libre sin polaridad a 2 hilos

Alimentación: 10V ~ 15V CC (sin polaridad) / 5 a 10 mA

Dimensiones: Ø100 x 55 mm

Tiempo de medida < 30 segundos

Rango de medida 0 a 20 ppm (5 ppm NO₂ equivale a una lectura de 100 ppm de CO)