

---

## ACD-220-DG - Wireless curtain detector (dark grey)



SKU: ACD-220-DG

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-cableados/acd-220-dg/>

### PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2357

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Cableados

**Etiquetas:** SATEL

Sensor infrarrojo pasivo (PIR) Sensibilidad de detección regulable Algoritmo digital de detección de movimiento Compensación digital de temperatura Lente diseñada especialmente para los detectores de cortina de corto alcance de SATEL Configuración y actualización del firmware remota Sensor de temperatura incorporado Indicador LED que señala las violaciones en modo de prueba Bajo consumo de energía y control del estado de la pila Alimentación: batería CR123A 3V Protección antisabotaje

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tiempo de trabajo a pila                                         | 2 años                 |
| Velocidad detectable de movimiento                               | 0,3...1 m/s            |
| Rango de temperaturas de trabajo                                 | -10°C...+55°C          |
| Consumo máximo de la corriente                                   | 15 mA                  |
| Peso                                                             | 43 g                   |
| Humedad máxima                                                   | 93±3%                  |
| Banda de la frecuencia de trabajo                                | 868,0 ÷ 868,6 MHz      |
| Pila                                                             | CR123A 3V              |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad                | 70 µA                  |
| Dimensiones                                                      | 20 x 102 x 25 mm       |
| Clase medioambiental según EN50 130-5                            | II                     |
| Normas aplicables                                                | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Precisión de medición de la temperatura                          | ±1°C                   |
| Tiempo de arranque                                               | 5 s                    |
| Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220 | Hasta 2000 m           |

---

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280 | Hasta 1200 m   |
| Alcance de medición de temperatura                               | -10°C...+55°C  |
| Área de detección                                                | 5 m x 1 m, 15° |