ADD-200 - Detector crepuscular y de temperatura inalámbrico para exterior

Precio: 69.6676€

SKU: ADD-200

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/add-200/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357
Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales
Etiquetas:
El detector ADD-200 detecta los cambios de la intensidad luminosa (detector crepuscular) y de temperatura (detector de temperatura).Está diseñado para funcionar en el marco del sistema inalámbrico bidireccional ABAX 2.El detector es compatible con los controladores ACU-220 y ACU-280 y el repetidor ARU-200.Detector crepuscular:Medición de la intensidad luminosa de 2 lx a 250 lxPosibilidad de elegir uno de los 16 umbrales de detecciónResistencia a cambios cortos y accidentales de la intensidad luminosaDetector de temperatura:Medición de la temperatura en el rango de -30 °C a +70 °CUmbral de temperatura programableRadiocomunicación bidireccional encriptada en la banda de frecuencia de 868 Mhz (estándar AES)Diversificación de los canales de transmisión: 4 canales que permiten seleccionar automáticamente el canal que posibilite realizar la transmisión sin interferencias con otras señales en una banda de frecuencia de 868 MHzCobertura de la radiocomunicación en espacio abierto: hasta 2000 m (con ACU-220) / hasta 1600 m (con ACU-280)Actualización del firmware del detector remotaConfiguración remotaDiodo LED para la señalizaciónOpción ECO que permite prolongar el tiempo de funcionamiento del dispositivoControl del estado de la bateríaCaja resistente a las condiciones atmosféricas y con una gran resistencia mecánica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Banda de frecuencia de funcionamiento: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Cobertura de la radiocomunicación (en espacio abierto)
ACU-220: hasta 2000 m
ACU-280: hasta 1600 m
Pila: CR123A 3 V
Duración de la pila: hasta 2 años
Rango de medición de la intensidad de luz: 2 lx...250 lx
Rango de medición de temperatura: -30°C...+70°C
Precisión de medición de temperatura: ±1°C
Consumo eléctrico en modo de espera: 20 µA
Consumo eléctrico máximo: 12 mA
Tiempo de activación: 5 s
Clase medioambiental según EN50130-5: III
Rango de temperatura de trabajo: -20°C...+55°C
Humedad máxima: 93±3%
Grado de protección IP: IP65
Dimensiones: 58 x 115 x 34 mm
Peso: 95 g