

AGATE - Detector de movimiento exterior tipo cortina



SKU: AGATE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/detectores-exterior/agate/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Detectores PIR Exterior

Etiquetas: SATEL

Dos rutas de detección: IRP y microondas
Función de antienmascaramiento activo
IRP en los interiores
Caja de policarbonato resistente a salpicaduras con clase de estanqueidad IP54
Protección antisabotaje contra la apertura y el arranque de la superficie del montaje
Configuración de la sensibilidad de rutas de detección utilizando los potenciómetros en PCB
Consumo de energía bajo
Puede ser instalado directamente en la superficie plana o por medio de un soporte dedicado angular

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación:	Exterior
Pirosensor:	Doble
Tipo de sensor:	Infrarrojo pasivo (PIR) y microondas (MW)
Altura de montaje recomendada:	2.4 m
Alcance:	max. 14 m
Ángulo de detección:	10 °
Ajuste de sensibilidad:	• Detector PIR - Con potenciómetro • Microondas (MW) - Con potenciómetro
Salida de alarma:	• NC ,
Indicación LED:	• 4 s Verde - Detector MW • 2 s Rojo - Señalización de alarma

	• 4 s Azul - Detector PIR
Banda de frecuencia de las microondas:	24.125 GHz
Inmunidad a animales:	—
Función de antienmascaramiento:	Antienmascaramiento IR activo
Tiempo de señalización de violación:	2 s
Compensación digital de temperatura:	✓
Grado de protección (Grade):	EN 50131-2-4, Grade 3
Clase ambiental EN 50130-5:	IIIa
Alimentación:	12 V DC / 25 mA
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ... 55 °C
Velocidad de movimiento detectable:	0.3 ... 3 m/s
Grado de protección (Grade):	3
Algunas características:	• Grado de protección - IP54 • EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-4 • Clase ambiental EN 50130-5 : IIIa • Capacidad de trabajar en condiciones meteorológicas adversas (lluvia, nieve, niebla, fuerte viento) • el algoritmo de detección digital con compensación de temperatura proporciona una alta inmunidad a falsas alarmas y la repetibilidad de los parámetros • Inmunidad a los cambios ambientales • Zona de arrastre (creep zone) • Detección de manipulación - abertura de la carcasa, remoción de la superficie de montaje
Color:	Blanco
Peso:	0.092 kg
Dimensiones:	44 x 105 x 40 mm
Fabricante / Marca:	SATEL