

---

# AJ-BULLETCAM-5-B - Cámara IP Bullet 5 Megapixel Color Negro Progressive Scan CMOS. Lente 2.8 mm, Ranura MicroSD hasta 256GB



SKU: AJ-BULLETCAM-5-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/aj-bulletcam-5-b/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2331

**Iluminación IR/LED:** 2034

**Lente:** 1947

**Micrófono Integrado:** 78

**Protección:** 1570

**Protocolo:** 1558

**Resolución:** 1969

**WDR:** 64

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** NOVEDAD AJAX, Promo Ajax

AJAXCámara Bullet IP1/3" Progressive Scan CMOS5 Megapixel (2880×1620)Lente 2.8 mmIR 35 mCompresión H.265+ / H.264+WDRMicrófono integrado Códec G722PoE (IEEE802.3at)IAIP65Color negro

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Marca             | AJAX                    |
| Sensor de imagen  | Progressive scan CMOS   |
| Resolución máxima | 5 Megapixel (2880×1620) |
| Tasa Main Stream  | 5 Mpx (1 ~ 25 FPS)      |
| Ángulo de Visión  | 100° - 110°             |
| Compresión        | H.265 / H.264           |
| Lente             | 2.8 mm                  |

---

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Alcance IR                    | 35 m                                   |
| Mejoras de imagen             | True WDR/HDR                           |
| Almacenamiento                | Ranura MicroSD hasta 256GB             |
| Audio                         | Micrófono integrado Códec G722         |
| Protocolo de vídeo            | JetSparrow                             |
| Interfaz de Red               | Ethernet 100 Mbps                      |
| Cifrado                       | mTLS                                   |
| Alimentación                  | 12 V ± 20%, 1 ? (7.5 W)<br>PoE 802.3at |
| Inteligencia Artificial       | Si                                     |
| Temperatura de funcionamiento | ?30 °C ~ +60 °C                        |
| Humedad de funcionamiento     | Hasta 95%                              |
| Grado deprotección            | IP65                                   |
| Dimensiones                   | 197.5 × 76 × 76 mm                     |
| Peso                          | 550 g                                  |
| Color                         | Negro                                  |