AJ-DEMOCASE2-W - Maletín Demo Ajax Kit de alarma profesional Grado 2 Ajax MotionCam para envío de imágenes



SKU: AJ-DEMOCASE2-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-

democase2-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S, KIT'S Vía Radio

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

KIT compuesto por:Maletín DemoAJ-HUB2-W: Panel central de alarmaAJ-

MOTIONCAM-W: Detector de movimiento PIR con cámara inmune a mascotasAJ-

DOORPROTECT-W: Contacto magnético apertura puerta/ventana.AJ-

SPACECONTROL-W: Mando a distancia bidireccional multifunción.AJ-KEYPAD-W: Teclado inalámbrico independienteAJ-HOMESIREN-W: Sirena para interiorNota: Maletín Demo del sistema de alarma profesional AJAX. El maletín confeccionado con perfil en aluminio y cierre de seguridad cuenta con los más altos estándares de calidad y diseño que le aportan una durabilidad elevada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel De Control

Marca Ajax

Modelo AJ-HUB2-W

Grado de seguridad Grado 2

Frecuencia RF 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller

Seguridad interna Tamper anti-apertura

Sirena interna No dispone

Comunicación Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)

Máximo de dispositivos 100

Integración vídeo Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador

Número de usuarios Hasta 50

Comunicación con CRA Contact ID / SIA

Compatibilidad No compatible con ocBridge y uartBridge

Material de la cubierta Plástico ABS

Alimentación AC 110~250 V, 50/60 Hz

Batería de respaldo Duración hasta 16 horas

Temp. funcionamiento +5° C ~ 40° C

Dimensiones 163 (AI) x 163 (An) x 36 (An) mm

PIRCAM

Modelo AJ-MOTIONCAM-W

Tecnología PIR volumétrico con cámara

Grado de seguridad Grado 2

Lente PIR 24 zonas y 6 planos

Campo de detección 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m

Frecuencia 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)

Distancia de transmisión ? 1700 m en espacio abierto

Inmunidad mascotas ? 20 kg, ? 50 cm

Enmascaramiento No dispone

Sensibilidad Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

Resolución imágenes Hasta VGA (640 x 480)

Número de imágenes Hasta 5 imágenes por cada detección

Envío de imágenes Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto

Iluminación infrarroja IR para modo nocturno

Indicación LEDs Alarma, tamper, señal

Batería 2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)

Compatibilidad AJ-HUB2-W/B

Temp. funcionamiento $0^{\circ} \text{ C} \sim 40^{\circ} \text{ C}$

Material de la cubierta Plástico ABS

Dimensiones (sin soporte) 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

Contacto Magnético

Modelo AJ-DOORPROTECT-W

Grado de seguridad Grado 2

Distancia de transmisión ? 2000 m (en espacio abierto)

Frecuencia 868 MHz

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)

Material de la cubierta Plástico ABS

Dimensiones 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

Mando a distancia

Modelo AJ-SPACECONTROL-W

Grado de seguridad Grado 2

Alimentación 1 pila CR2032 de 3 V

Distancia de transmisión ? 1000 m en espacio abierto

Frecuencia 868 MHz

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)

Temp. funcionamiento $-20^{\circ} \text{ C} \sim 50^{\circ} \text{ C}$

Material de la cubierta Plástico ABS

Dimensiones 65 (AI) x 37 (An) x 10 (Fo) mm

Teclado inalámbrico

Modelo AJ-KEYPAD-W

Grado de seguridad Grado 2

Funciones Armado, desarmado, armado parcial y emergencia

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1700 m en espacio abierto

Compatibilidad Compatible con el HUB de Ajax desde la versión de firmware 2.0 o superior

Batería 4 pilas AAA 1.5 V (duración aproximada 2 años)

Material de la cubierta Plástico ABS

Temp. funcionamiento -10° C ~ 50° C

Dimensiones 150 (AI) x 102.5 (An) x 13.2 (Fo) mm

Sirena interior

Modelo AJ-HOMESIREN-W

Grado de seguridad Grado 2

Volumen 81~97 dB a 1 metro

Duración de alarmaConfigurable entre 3 segundos y 3 minutos

Batería 2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 2000 m en espacio abierto

Indicaciones LED Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado

Seguridad interna Tamper trasero contra manipulación

Protección IP50

Dimensiones 75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo)mm

Peso 96 g