AJ-EN54-MODULE-IO2X2-W - Módulo direccionable inalámbrico. 2 entradas y 2 salidas configurables. Notificaciones instantáneas



SKU: AJ-EN54-MODULE-IO2X2-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/modulos-

comunicacion/aj-en54-module-io2x2-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INCENDIO, Incendio Vía Radio, Accesorios Incendio, Modulos Comunica

Etiquetas: AJAX

AjaxMódulo direccionable inalámbrico con dos entradas y dos salidas para AJ-EN54-FIREHUBCertificado EN54-18, EN54-25 Comunicación bidireccionalNotificaciones instantáneasAlarma antisabotajeControl y configuración remotos en las apps AjaxEntradas: NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL, para conectar dispositivos cableados de tercerosSalidas: Contactos secos; configuración NO/NC; modo a prueba de fallos configurable para evacuaciónAdmite hasta 100 m de cable ignífugo, sección 0,4–2,5 mm²Alcance de comunicación por radio hasta 1.700 mBatería 2 x CR123A Preinstaladas Duración calculada de la batería hasta 5 añosBaterías sustituiblesColor blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Marca Modulación de la señal de radio Alcance de comunicación por radio

Entradas Salidas Alimentación

Duración calculada de la batería

Dimensiones

Peso Clasificación de protección

Color

Valor Aiax **GFSK**

Hasta 1.700 m

2 líneas de entrada para dispositivos de terceros 2 líneas de salida para dispositivos de terceros

2 x CR123A (preinstaladas) Hasta 5 años (sustituibles) 116 × 180 × 62 mm

547 g IP21C Blanco

