AJ-HUB2-B - Central de alarma profesional Comunicación Ethernet y dual SIM GPRS con Videoverificación. Certificado Grado 2



SKU: AJ-HUB2-B

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales/centrales-via-radio-sistemas-

via-radio/aj-hub2-b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Centrales, Centrales vía Radio

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

Central de alarma profesional Comunicación Ethernet y dual SIM GPRS Inalámbrico 868 MHz Jeweller Hasta 100 dispositivos inalámbricos 25 cámaras IP o canales de videograbador App Móvil y Software PC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AJAX Marca

Frecuencia RF 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller

Seguridad interna Tamper anti-apertura

Sirena interna No dispone

Comunicación Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)

Máximo de dispositivos

Integración vídeo Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador

Hasta 50 Número de usuarios

Comunicación con CRA Contact ID / SIA Material de la cubierta Plástico ABS

Alimentación AC 110~250 V, 50/60 Hz

Batería de respaldo Duración hasta 16 horas

Temp. funcionamiento $+5^{\circ}$ C $\sim 40^{\circ}$ C

Dimensiones 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm