
AJ-HUB2-DC6V-W - Central de alarma profesional Grado 2

Funcionamiento autónomo 6 V DC



SKU: AJ-HUB2-DC6V-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales/centrales-via-radio-sistemas-via-radio/aj-hub2-dc6v-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Centrales, Centrales vía Radio

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

Central de alarma profesional Grado 2
Funcionamiento autónomo 6 V DC
Comunicación Ethernet y dual SIM GPRS
Inalámbrico 868 MHz Jeweller
Hasta 100 dispositivos inalámbricos
25 cámaras IP o canales de videograbador
App Móvil y Software PC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
Máximo de dispositivos	100
Integración vídeo	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA

Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	4.2-16 V DC
Corriente de entrada máxima	2.2 A (@4.2 V DC) / 0.5 A (@16 V DC)
Corriente de salida	1.5 A
Consumo medio por hora	95 mA
Batería de respaldo	Duración hasta 16 horas
Temp. funcionamiento	+5º C ~ 40º C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm