

AJ-HUB2KIT-DP-PHOD-KPD-B - Kit de alarma profesional Certificado Grado 2 Comunicación Ethernet y dual SIM GPRS



Precio: 802.48€

SKU: AJ-HUB2KIT-DP-PHOD-KPD-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-hub2kit-dp-phod-kpd-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT´S, KIT´S Vía Radio

Etiquetas:

KIT Compuesto por: Panel de control AJ-HUB2-B2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-PHOD-B Contacto magnético AJ-DOORPROTECTPLUS-B Teclado AJ-KEYPADCOMBI-B Llavero tag AJ-TAG-B Instrucciones de uso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AJ-DOORPROTECTPLUS-B

Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Grado de seguridad	Grado 2
Distancia de transmisión	? 1000 m en espacio abierto
Entrada auxiliar contacto externo	Libre de tensión NC o función tarjeta cuenta-impulsos compatible con detector de persiana LINCE-8023-RSCP
Indicaciones LED	Alarma, tamper, señal
Material de la cubierta	Plástico ABS
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
Temp. funcionamiento	0° C ~ 50° C

Dimensiones transmisor	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm
Dimensiones magnético	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm
Color	Negro
AJ-HUB2-B	
Marca	AJAX
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
Grado de seguridad	Grado 2
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
Máximo de dispositivos	100 (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbricos)
Integración vídeo	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge
Actualización Firmware	Disponibile. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 16 horas
Temp. funcionamiento	+5° C ~ 40° C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm
Color	Negro
AJ-TAG-B	
Marca	Ajax
Tecnología RFID	Mifare DESFire® (ISO 14443-? 13,56 MHz)
Capacidad de memoria	2K
Compatibilidad	Compatible con Ajax KeyPad Plus y KeyPad TouchScreen
Cantidad máx. de tags según el Hub	50 (Hub 2), 99 (Hub Plus), 200 (Hub 2 Plus)
Cantidad máx. de hubs vinculados	Hasta 13 Hubs
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 40° C
Dimensiones	45 (Al) x 32 (An) x 6 (Fo) mm
Peso	7 g
Color	Negro
AJ-KEYPADCOMBI-B	
Marca	Ajax

Grado de seguridad	Grado 2
Funciones	Armado, desarmado, armado parcial y emergencia
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Volumen sirena	81~105 dB a 1 metro
Duración alarma	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
Indicación sonora	Señal de armado/desarmado y pitido de retardo
Tecnología RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Lectura RFID	Llaveros Ajax Tag y tarjetas Ajax Pass
Compatibilidad	Compatible con Ajax Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus y ReX (FW 2.11 o superior)
Tipos de código de acceso	Personal (usuarios), general del teclado y de invitado (disponible para Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus y Hub Hybrid (2G y 4G))
Batería	4 pilas CR123A 3 V (duración aproximada 3 años (lector activado) / 3.5 años (lector desactivado)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Dimensiones	115 (Al) x 182 (An) x 27 (Fo) mm
Peso	275 g
Color	Negro
AJ-MOTIONCAM-PHOD-B	
Marca	Ajax
Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Inmunidad a mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Anti-enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Gestión de privacidad	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
Resolución imágenes	Hasta VGA (640 x 480)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)

Compatibilidad	Hub 2 y Hub 2 Plus
Temp. funcionamiento	0° C ~ 40° C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
Color	Negro