

AJ-HUB2KIT-DP-PRO-KPD-B - Kit de alarma profesional Certificado Grado 2 Comunicación Ethernet y dual SIM GPRS



SKU: AJ-HUB2KIT-DP-PRO-KPD-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-hub2kit-dp-pro-kpd-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S, KIT'S Vía Radio

Etiquetas: AJAX

KIT Compuesto por: Panel de control AJ-HUB2-B2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-B Contacto magnético AJ-DOORPROTECTPLUS-B Teclado AJ-KEYPADCOMBI-B Llavero tag AJ-TAG-B Instrucciones de uso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AJ-DOORPROTECTPLUS-B

Marca Ajax

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Grado de seguridad Grado 2

Distancia de transmisión ? 1000 m en espacio abierto

Entrada auxiliar contacto externo Libre de tensión NC o función tarjeta cuenta-impulsos compatible con detector de persiana LINCE-8023-RSCP

Indicaciones LED Alarma, tamper, señal

Material de la cubierta Plástico ABS

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)

Temp. funcionamiento 0º C ~ 50º C

Dimensiones transmisor 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

Dimensiones magnético 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

| | |
|---------------------------------|---|
| Color | Negro |
| AJ-HUB2-B | |
| Marca | AJAX |
| Frecuencia RF | 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Seguridad interna | Tamper anti-apertura |
| Sirena interna | No dispone |
| Comunicación | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS) |
| Máximo de dispositivos | 100 (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbricos) |
| Integración vídeo | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador |
| Número de usuarios | Hasta 50 |
| Comunicación con CRA | Contact ID / SIA |
| Compatibilidad | No compatible con ocBridge y uartBridge |
| Actualización Firmware | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz |
| Batería de respaldo | Duración hasta 16 horas |
| Temp. funcionamiento | +5º C ~ 40º C |
| Dimensiones | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm |
| Color | Negro |
| AJ-MOTIONCAM-B | |
| Marca | Ajax |
| Tecnología | PIR volumétrico con cámara |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Lente PIR | 24 zonas y 6 planos |
| Campo de detección | 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes) |
| Distancia de transmisión | ? 1700 m en espacio abierto |
| Inmunidad a mascotas | ? 20 kg, ? 50 cm |
| Anti-enmascaramiento | No dispone |
| Sensibilidad | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) |
| Resolución imágenes | Hasta VGA (640 x 480) |
| Número de imágenes | Hasta 5 imágenes por cada detección |
| Envío de imágenes | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto |
| Iluminación infrarroja | IR para modo nocturno |

| | |
|---|---|
| Indicación LEDs | Alarma, tamper, señal |
| Batería | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años) |
| Compatibilidad | Hub 2 y Hub 2 Plus |
| Temp. funcionamiento | 0º C ~ 40º C |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Dimensiones (sin soporte) | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |
| Color | Negro |
| AJ-TAG-B | |
| Marca | Ajax |
| Tecnología RFID | Mifare DESFire® (ISO 14443-? 13,56 MHz) |
| Capacidad de memoria | 2K |
| Compatibilidad | Compatible con Ajax KeyPad Plus y KeyPad TouchScreen |
| Cantidad máx. de tags según el Hub | 50 (Hub 2), 99 (Hub Plus), 200 (Hub 2 Plus) |
| Cantidad máx. de hubs vinculados | Hasta 13 Hubs |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ 40º C |
| Dimensiones | 45 (Al) x 32 (An) x 6 (Fo) mm |
| Peso | 7 g |
| Color | Negro |
| AJ-KEYPADCOMBI-B | |
| Marca | Ajax |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Funciones | Armado, desarmado, armado parcial y emergencia |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Distancia de transmisión | ? 1700 m en espacio abierto |
| Volumen sirena | 81~105 dB a 1 metro |
| Duración alarma | Configurable entre 3 segundos y 3 minutos |
| Indicación sonora | Señal de armado/desarmado y pitido de retardo |
| Tecnología RFID | Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz) |
| Lectura RFID | Llaveros Ajax Tag y tarjetas Ajax Pass |
| Compatibilidad | Compatible con Ajax Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus y ReX (FW 2.11 o superior) |
| Tipos de código de acceso | Personal (usuarios), general del teclado y de invitado (disponible para Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus y Hub Hybrid (2G y 4G)) |
| Batería | 4 pilas CR123A 3 V (duración aproximada 3 años (lector activado) / 3.5 años (lector desactivado)) |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Temp. funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C |
| Dimensiones | 115 (Al) x 182 (An) x 27 (Fo) mm |

Peso

275 g

Color

Negro