

---

# AJ-HUB2KIT4G-MP-PHOD-KPD-W - Kit de alarma profesional Certificado Grado 2 Comunicación Ethernet y dual SIM 4G/3G



**Precio: 895.29€**

SKU: AJ-HUB2KIT4G-MP-PHOD-KPD-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-hub2kit4g-mp-phod-kpd-w/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2331**

**Categorías: INTRUSIÓN, KIT´S, KIT´S Vía Radio**

**Etiquetas:**

KIT Compuesto por: Panel de control AJ-HUB2-4G-W2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-PHOD-W Detector PIR AJ-MOTIONPROTECT-W Teclado AJ-KEYPADCOMBI-W Llaverro tag AJ-TAG-W Instrucciones de uso

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### AJ-MOTIONPROTECT-W

Marca	Ajax
Tecnología	PIR volumétrico
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Alcance detección	12 m (sensibilidad media)
Alcance detección máximo	15 m (sensibilidad alta)
Campo de detección	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto

<b>Inmunidad a mascotas</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Anti-enmascaramiento</b>	No dispone
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Batería</b>	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
<b>Temp. funcionamiento</b>	0° C ~ 50° C
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones (sin soporte)</b>	110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm
<b>Color</b>	Blanco
<b>AJ-TAG-W</b>	
<b>Marca</b>	Ajax
<b>Tecnología RFID</b>	Mifare DESFire® ( ISO 14443-? 13,56 MHz)
<b>Capacidad de memoria</b>	2K
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con Ajax KeyPad Plus y KeyPad TouchScreen
<b>Cantidad máx. de tags según el Hub</b>	50 (Hub 2), 99 (Hub Plus), 200 (Hub 2 Plus)
<b>Cantidad máx. de hubs vinculados</b>	Hasta 13 Hubs
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10 °C ~ 40 °C
<b>Dimensiones</b>	45 (Al) x 32 (An) x 6 (Fo) mm
<b>Peso</b>	7 g
<b>Color</b>	Blanco
<b>AJ-KEYPADCOMBI-W</b>	
<b>Marca</b>	Ajax
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Funciones</b>	Armado, desarmado, armado parcial y emergencia
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1700 m en espacio abierto
<b>Volumen sirena</b>	81~105 dB a 1 metro
<b>Duración alarma</b>	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
<b>Indicación sonora</b>	Señal de armado/desarmado y pitido de retardo
<b>Tecnología RFID</b>	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
<b>Lectura RFID</b>	Llaveros Ajax Tag y tarjetas Ajax Pass
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con Ajax Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus y ReX (FW 2.11 o superior)
<b>Tipos de código de acceso</b>	Personal (usuarios), general del teclado y de invitado (disponible para Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus y Hub Hybrid (2G y 4G))
<b>Batería</b>	4 pilas CR123A 3 V (duración aproximada 3 años (lector activado) / 3.5 años (lector desactivado)
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS

<b>Temp. funcionamiento</b>	-10 ° C ~ 40 ° C
<b>Dimensiones</b>	115 (Al) x 182 (An) x 27 (Fo) mm
<b>Peso</b>	275 g
<b>Color</b>	Blanco
<b>AJ-HUB2-4G-W</b>	
<b>Marca</b>	AJAX
<b>Frecuencia RF</b>	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Seguridad interna</b>	Tamper anti-apertura
<b>Sirena interna</b>	No dispone
<b>Comunicación</b>	Ethernet / Dual SIM 4G (LTE)
<b>Máximo de dispositivos</b>	100 (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbricos)
<b>Integración vídeo</b>	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
<b>Número de usuarios</b>	Hasta 50
<b>Comunicación con CRA</b>	Contact ID / SIA
<b>Compatibilidad</b>	No compatible con ocBridge y uartBridge
<b>Actualización Firmware</b>	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Alimentación</b>	AC 110~250 V, 50/60 Hz
<b>Batería de respaldo</b>	Duración hasta 16 horas
<b>Temp. funcionamiento</b>	+5° C ~ 40° C
<b>Dimensiones</b>	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm
<b>Color</b>	Blanco
<b>AJ-WL-MOTIONCAM-PHOD-W</b>	
<b>Marca</b>	Sin marca
<b>Tecnología</b>	PIR volumétrico con cámara
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Lente PIR</b>	24 zonas y 6 planos
<b>Campo de detección</b>	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1700 m en espacio abierto
<b>Inmunidad mascotas</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Anti-enmascaramiento</b>	No dispone
<b>Sensibilidad</b>	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
<b>Gestión de privacidad</b>	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen

---

<b>Resolución imágenes</b>	Hasta VGA (640 x 480)
<b>Número de imágenes</b>	Hasta 5 imágenes por cada detección
<b>Envío de imágenes</b>	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
<b>Iluminación infrarroja</b>	IR para modo nocturno
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Batería</b>	2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)
<b>Compatibilidad</b>	Hub 2 y Hub 2 Plus
<b>Temp. funcionamiento</b>	0° C ~ 40° C
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones (sin soporte)</b>	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
<b>Color</b>	Blanco