AJ-HUBKIT-B - Kit de alarma profesional Comunicación Ethernet y GPRS. Color Negro. Certificado Grado 2



SKU: AJ-HUBKIT-B

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-

hubkit-b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S, KIT'S Vía Radio

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

KIT compuesto por:Panel de controlDetector PIR AJ-MOTIONPROTECT-BContacto

magnético AJ-DOORPROTECT-BMando a distancia AJ-SPACECONTROL-

BInstrucciones de uso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca AJAX

Grado de seguridad Grado 2

Frecuencia RF 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller

Seguridad interna Tamper anti-apertura

Sirena interna No dispone

Comunicación Ethernet / GPRS

Máximo de dispositivos 100

Integración vídeo Hasta 10 cámaras IP o canales de videograbador

Número de usuarios Hasta 50

Comunicación con CRA Contact ID / SIA

Material de la cubierta Plástico ABS

Alimentación AC 110~250 V, 50/60 Hz

Batería de respaldo Duración hasta 15 horas

Temp. funcionamiento $+5^{\circ}$ C $\sim 40^{\circ}$ C

Dimensiones 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

Contacto Magnético

Modelo AJ-DOORPROTECT-B

Grado de seguridad Grado 2

Distancia de transmisión ? 2000 m (en espacio abierto)

Frecuencia 868 MHz

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)

Material de la cubierta Plástico ABS

Dimensiones 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

Detector PIR

Modelo AJ-MOTIONPROTECT-B

Tecnología PIR Volumétrico

Grado de seguridad Grado 2

Lente PIR 24 zonas y 6 planos

Campo de detección 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m

Inmunidad mascotas ? 20 kg, ? 50 cm

Frecuencia 868 MHz

Distancia de transmisión ? 2000 m (en espacio abierto)

Enmascaramiento No dispone

Sensibilidad Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

Indicación LEDs Alarma, tamper, señal

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)

Temp. funcionamiento $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Material de la cubierta Plástico ABS

Dimensiones (sin soporte) 110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm

Mando a distancia

Modelo AJ-SPACECONTROL-B

Alimentación 1 pila CR2032 de 3 V

Distancia de transmisión ? 1000 m (en espacio abierto)

Frecuencia 868 MHz

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)

Temp. funcionamiento -20° C ~ 50° C

Material de la cubierta Plástico ABS

Dimensiones 65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm