

---

## AJ-KEYPADCOMBI-W - Teclado con lector RFID y sirena Bidireccional Certificado grado 2 Inalámbrico 868



SKU: AJ-KEYPADCOMBI-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/aj-keypadcombi-w/>

### PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2331

**Categorías:** INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio

**Etiquetas:** AJAX, GRADO 2

Ajax

Teclado independiente con sirena incorporada y lector RFID de tarjetas/tags

Certificado grado 2

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m

Tamper anti-apertura

Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas

Sirena integrada con volumen ajustable 81~105 dB a 1 m de distancia

Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro

Indicador LED estado del sistema

Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años)

Uso interior

Incluye soporte

Color blanco

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Marca** Ajax

**Grado de seguridad** Grado 2

---

<b>Funciones</b>	Armado, desarmado, armado parcial y emergencia
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1700 m en espacio abierto
<b>Volumen sirena</b>	81~105 dB a 1 metro
<b>Duración alarma</b>	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
<b>Indicación sonora</b>	Señal de armado/desarmado y pitido de retardo
<b>Tecnología RFID</b>	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
<b>Lectura RFID</b>	Llaveros Ajax Tag y tarjetas Ajax Pass
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con Ajax Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus y ReX (FW 2.11 o superior)
<b>Batería</b>	4 pilas CR123A 3 V (duración aproximada 3 años (lector activado) / 3.5 años (lector desactivado)
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10° C ~ 40° C
<b>Dimensiones</b>	115 (Al) x 182 (An) x 27 (Fo) mm
<b>Peso</b>	275 g