AJ-KEYPADTOUCHSCREEN-W - Teclado con pantalla IPS táctil y lector RFID. Certificado Grado 2



Precio: 331.3406€

SKU: AJ-KEYPADTOUCHSCREEN-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-

intrusion/aj-keypadtouchscreen-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio

Etiquetas:

AjaxTeclado con pantalla IPS táctil y lector RFID de tarjetas/tags AjaxCertificado grado 2BidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAntena interna alcance espacio libre hasta 1700 mTamper anti-apertura y tornillo de fijaciónPermite armado/desarmado total, por grupos y control de escenarios de automatizaciónControl de autenticación mediante códigos, lector RFID o BluetoothNotificaciones por fallos de funcionamiento y sonoras por alarmas o eventosIndicador LED para mostrar estado del sistemaAlimentación 6 pilas AA 1.5V Litio o 12VDCUso interiorIncluye soporteColor blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Ajax

Grado de seguridad Grado 2

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1700 m en espacio abierto

Funciones - Armado/desarmado total del sistema

- Armado/desarmado por grupos

- Control de escenarios de automatización (máximo 6)

Control de autenticación

- Códigos (de teclado o usuario)

- Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax

- Teléfono móvil a través de Bluetooth

Tecnología RFID

Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)

Alimentación 2 opciones:

- 6 pilas AA 1.5V Litio con una duración aproximada 1.5 años.

- Alimentación externa de 12 VDC + pilas

Botón de pánico

Configurable:

- Pánico

- Incendio (silenciar alarma)

- Ayuda urgente

Notificaciones

Notificaciones sonoras por:

- Retardos

- Apertura de puertas

- Alarmas

Notificaciones instantáneas de fallos de funcionamiento

Antisabotaje

- Tamper

- Tronillo de fijación

- Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado

Indicador LED

Para indicar estado del modo de seguridad

Pantalla

IPS táctil de 5 pulgadas

Resolución pantalla

 $480 \times 854 px$

Modos de la interfaz

Diurno y nocturno

Compatibilidad con paneles

Compatible con Ajax Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G) y ReX 2

centrales y repetidores Dimensiones

172 (AI) x 820(An) x 26 (Fo) mm

Temp. funcionamiento

-10° C ~ 40° C

Peso

327 g

Material de la cubierta

Plástico ABS

Color

Blanco