

AJ-KITAVANZADO-W - Kit de alarma profesional - Certificado Grado 2



SKU: AJ-KITAVANZADO-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-kitavanzado-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S, KIT'S Vía Radio

Etiquetas: AJAX

KIT Compuesto por: Panel de control AJ-HUB2-W2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-WContacto magnético AJ-DOORPROTECTPLUS-WControl remoto AJ-SPACECONTROL-WTeclado independiente AJ-KEYPAD-WSirena para interior AJ-HOMESIREN-WDetector de incendio AJ-FIREPROTECT2-HS-RB-W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AJ-SPACECONTROL-W

| | |
|---------------------------------|--|
| Marca | Ajax |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Funciones | Armado, desarmado, armado parcial y pánico |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Distancia de transmisión | ? 1300 m en espacio abierto |
| Batería | 1 pila CR2032 3.0 V (duración aproximada 5 años) |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Temp. funcionamiento | -20º C ~ 50º C |
| Dimensiones | 65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm |
| Color | Blanco |

AJ-HOMESIREN-W

| | |
|--|---|
| Marca | Ajax |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Volumen | 81~105 dB a 1 metro |
| Duración de alarma | Configurable entre 3 segundos y 3 minutos |
| Batería | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años) |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Distancia de transmisión | ? 2000 m en espacio abierto |
| Indicaciones LED | Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado |
| Seguridad interna | Tamper trasero contra manipulación |
| Protección | IP50 |
| Dimensiones | 75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo)mm |
| Peso | 96 g |
| Color | Blanco |
| AJ-KEYPAD-W | |
| Marca | Ajax |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Funciones | Armado, desarmado, armado parcial y emergencia |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Distancia de transmisión | ? 1700 m en espacio abierto |
| Compatibilidad | Compatible con el HUB de Ajax desde la versión de firmware 2.0 o superior |
| Tipos de código de acceso | Personal (usuarios), general del teclado y de invitado (disponible para Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus y Hub Hybrid (2G y 4G)) |
| Batería | 4 pilas AAA 1.5 V (duración aproximada 2 años) |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ 50º C |
| Dimensiones | 150 (Al) x 102.5 (An) x 13.2 (Fo) mm |
| Color | Blanco |
| AJ-DOORPROTECTPLUS-W | |
| Marca | Ajax |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Distancia de transmisión | ? 1000 m en espacio abierto |
| Entrada auxiliar contacto externo | Libre de tensión NC o función tarjeta cuenta-impulsos compatible con detector de persiana LINCE-8023-RSCP |
| Indicaciones LED | Alarma, tamper, señal |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Batería | 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Temp. funcionamiento | 0º C ~ 50º C |
| Dimensiones transmisor | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm |
| Dimensiones magnético | 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm |
| Color | Blanco |
| AJ-HUB2-W | |
| Marca | AJAX |
| Frecuencia RF | 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Seguridad interna | Tamper anti-apertura |
| Sirena interna | No dispone |
| Comunicación | Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS) |
| Máximo de dispositivos | 100 (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbricos) |
| Integración vídeo | Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador |
| Número de usuarios | Hasta 50 |
| Comunicación con CRA | Contact ID / SIA |
| Compatibilidad | No compatible con ocBridge y uartBridge |
| Actualización Firmware | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Alimentación | AC 110~250 V, 50/60 Hz |
| Batería de respaldo | Duración hasta 16 horas |
| Temp. funcionamiento | +5º C ~ 40º C |
| Dimensiones | 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm |
| Color | Blanco |
| AJ-MOTIONCAM-W | |
| Marca | Ajax |
| Tecnología | PIR volumétrico con cámara |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Lente PIR | 24 zonas y 6 planos |
| Campo de detección | 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes) |
| Distancia de transmisión | ? 1700 m en espacio abierto |
| Inmunidad a mascotas | ? 20 kg, ? 50 cm |
| Anti-enmascaramiento | No dispone |
| Sensibilidad | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) |
| Resolución imágenes | Hasta VGA (640 x 480) |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Número de imágenes | Hasta 5 imágenes por cada detección |
| Envío de imágenes | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto |
| Iluminación infrarroja | IR para modo nocturno |
| Indicación LEDs | Alarma, tamper, señal |
| Batería | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años) |
| Compatibilidad | Hub 2 y Hub 2 Plus |
| Temp. funcionamiento | 0º C ~ 40º C |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Dimensiones (sin soporte) | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |
| Color | Blanco |
| AJ-FIREPROTECT2-HS-RB-W | |
| Marca | Ajax |
| Sensores | Sensor óptico de humo Sensor térmico y termovelocímetro |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Distancia de transmisión | ? 1700 m en espacio abierto |
| Detecciones | Humo, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura |
| Detección umbral temperatura | +64°C |
| Funcionamiento | Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo |
| Alarma | Sirena incorporada 85 dB |
| Silenciar alarma | A través del botón de Test/Silencio o en la app Ajax |
| Indicador LED | Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio |
| Funciones adicionales | Interconexión de los detectores de humo de una instalación para sonar simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector |
| Certificado | EN14604 |
| Alimentación | 2 pilas CR123A (duración hasta 7 años) |
| Compatibilidad | Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2 |
| Temp. funcionamiento | 0º C ~ +50º C |
| Dimensiones / Peso | 124 (Al) x 124 (An) x 45 (Fo) mm / 272.5 g |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Color | Blanco |