

AJ-KITHUB1 - KIT Alarma AJAX (1 PANEL/GPRS/IP + 2 PIR + 1 MAGN + 1 MANDO + 1 CAMARA IP WIFI)



SKU: AJ-KITHUB1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-kithub1/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

WIFI: 138

Categorías: INTRUSIÓN, KIT´S, KIT´S Vía Radio

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

KIT compuesto por: 1 (AJ-Hub-W) Panel Via Radio GPRS/LAN Protocolo Jellewer 868 MHZ 2 (AJ-Motionprotect-W) Detectores Via Radio PET Inmune Bidireccional 1 (AJ-Doorprotect-W) Contacto Magnético Via Radio Bidireccional 1 (AJ-Spacecontrol-W) Mando a Distancia Bidireccional 4 Botones 1 (IPC-K22A) Camara IP HD 2,0 Megapixel WIFI Habla-Escucha Bidireccional con PIR de Movimiento Baterías Incluidas en el KIT Control de Alarma desde APP AJAX y AJAXPRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel De Control

Marca	AJAX
Grado de seguridad	Grado 2
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / GPRS
Máximo de dispositivos	100
Integración vídeo	Hasta 10 cámaras IP o canales de videograbador

Número de usuarios	Hasta 50
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 15 horas
Temp. funcionamiento	+5° C ~ 40° C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

Contacto Magnético

Modelo	AJ-DOORPROTECT-W
Grado de seguridad	Grado 2
Distancia de transmisión	? 2000 m (en espacio abierto)
Frecuencia	868 MHz
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

Detector PIR

Modelo	AJ-MOTIONPROTECT-W
Tecnología	PIR Volumétrico
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m
Inmunidad mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Frecuencia	868 MHz
Distancia de transmisión	? 2000 m (en espacio abierto)
Enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
Temp. funcionamiento	0°C ~ 50°C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm

Mando a distancia

Modelo	AJ-SPACECONTROL-W
--------	-------------------

Alimentación	1 pila CR2032 de 3 V
Distancia de transmisión	? 1000 m (en espacio abierto)
Frecuencia	868 MHz
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
Temp. funcionamiento	-20° C ~ 50° C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm

Camara Wifi IPC-K22

Sensor	1/2.7" CMOS 2MP
Max. Resolución / IPS	2MP@25IPS
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Min. Iluminación	0.03Lux@F2.0
Óptica	Fija de 2.8mm
LEDS IR	LEDS IR (Hasta 10m)
Compresión (Video/Audio)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
Funciones de Cámara	dWDR, 3DNR, BLC, HLC
Stream de Video	Main 1080P@25IPS / 2nd D1
Interfar Auxiliar	Micro SD (hasta 256GB)
Alimentación / Consumo	12Vdc
Temperatura	De -10°C a +45°C (95% HR)
Protección	Uso Interior (soporte incluido)