# AJ-KITHUB2 - KIT Alarma AJAX (1 PANEL/GPRS/IP + 3 PIR + 1 MANDO + 1 CAMARA IP WIFI)



SKU: AJ-KITHUB2

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-

#### kithub2/

### PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331 WIFI: 138

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S, KIT'S Vía Radio

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

KIT compuesto por:1 (AJ-Hub-W) Panel Via Radio GPRS/LAN Protocolo Jellewer 868 MHZ3 (AJ-Motionprotect-W) Detectores Via Radio PET Inmune Bidireccional1 (AJ-Spacecontrol-W) Mando a Distancia Bidireccional 4 Botones1 (IPC-K22A) Camara IP HD 2,0 Megapixel WIFI Habla-Escucha BidireccionalBaterías Incluidas en el KITControl de Alarma desde APP AJAX y AJAXPRO

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

#### **Panel De Control**

Marca AJAX

**Grado de seguridad** Grado 2

Frecuencia RF 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller

Seguridad interna Tamper anti-apertura

Sirena interna No dispone

Comunicación Ethernet / GPRS

Máximo de dispositivos 100

Integración vídeo Hasta 10 cámaras IP o canales de videograbador

Número de usuarios Hasta 50

Comunicación con CRA Contact ID / SIA

Material de la cubierta Plástico ABS

Alimentación AC 110~250 V, 50/60 Hz

Batería de respaldo Duración hasta 15 horas

Temp. funcionamiento  $+5^{\circ}$  C  $\sim 40^{\circ}$  C

**Dimensiones** 163 (AI) x 163 (An) x 36 (An) mm

**Detector PIR** 

Modelo AJ-MOTIONPROTECT-W

Tecnología PIR Volumétrico

Grado de seguridad Grado 2

Lente PIR 24 zonas y 6 planos

Campo de detección 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m

Inmunidad mascotas ? 20 kg, ? 50 cm

Frecuencia 868 MHz

**Distancia de transmisión** ? 2000 m (en espacio abierto)

Enmascaramiento No dispone

Sensibilidad Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

Indicación LEDs Alarma, tamper, señal

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)

Temp. funcionamiento  $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 

Material de la cubierta Plástico ABS

**Dimensiones (sin soporte)** 110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm

Mando a distancia

Modelo AJ-SPACECONTROL-W

Alimentación 1 pila CR2032 de 3 V

**Distancia de transmisión** ? 1000 m (en espacio abierto)

Frecuencia 868 MHz

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)

Temp. funcionamiento -20° C ~ 50° C

Material de la cubierta Plástico ABS

**Dimensiones** 65 (AI) x 37 (An) x 10 (Fo) mm

Camara Wifi IPC-K22A

Sensor

Max. Resolución / IPS

Conmutación Min. Iluminación

Óptica LEDS IR

Compresión (Vídeo/Audio)

Funciones de Cámara Stream de Vídeo Interfaz Auxiliar

Alimentación / Consumo

Temperatura Protección

1/2.7" CMOS 2MP

2MP@25IPS

Día - Noche con Filtro ICR

0.03Lux@F2.0 Fija de 2.8mm

LEDS IR (Hasta 10m)

H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) /

G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 dWDR, 3DNR, BLC, HLC Main 1080P@25IPS / 2nd D1 Micro SD (hasta 256GB)

12Vdc

De -10°C a +45°C (95% HR) Uso Interior (soporte incluido)