AJ-KITPIRCAM5 - KIT Alarma AJAX (1 PANEL/GPRS-DUALSIM/IP + 2 PIRCAM + 1 PIR + 1 TECLADO + 1 SIRENA)



Precio: 813.24€

SKU: AJ-KITPIRCAM5

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-

videoverificacion/aj-kitpircam5/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S Videoverificación

Etiquetas:

KIT compuesto por:1 x (AJ-HUB2-W) Panel Via Radio GPRS/DUALSIM IP Protocolo Jellewer 868 MHZ2 x (AJ-MOTIONCAM) Detector con Cámara Color Via Radio PET Inmune Bidireccional1 x (AJ-MOTIONPROTECT) Detector PIR Via Radio Bidireccional1 x (AJ-KEYPAD) Teclado Via Radio Bidireccional1 x (AJ-HOMESIREN) Sirena Interior Via Radio BidireccionalBaterías Incluidas en el KITControl de Alarma desde APP AJAX y AJAXPRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel de Control - AJ-HUB2

Marca y modelo AJAX HUB2

Frecuencia RF 868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller

Seguridad interna Tamper anti-apertura

Sirena interna No dispone

Comunicación Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)

Máximo de dispositivos 100

Integración vídeo Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador

Número de usuarios Hasta 50

Comunicación con CRA Contact ID / SIA

Material de la cubierta Plástico ABS

Alimentación AC 110~250 V, 50/60 Hz

Batería de respaldo Duración hasta 16 horas

Temp. funcionamiento $+5^{\circ}$ C $\sim 40^{\circ}$ C

Dimensiones 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

Detector PIRCAM - MOTIONCAM

Marca Ajax

Tecnología PIR volumétrico con cámara

Grado de seguridad Grado 2

Lente PIR 24 zonas y 6 planos

Campo de detección 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m

Frecuencia 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)

Distancia de transmisión ? 1700 m en espacio abierto

Inmunidad mascotas ? 20 kg, ? 50 cm

Enmascaramiento No dispone

Sensibilidad Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

Resolución imágenes Hasta VGA (640 x 480)

Número de imágenes Hasta 5 imágenes por cada detección

Envío de imágenes Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto

Iluminación infrarroja IR para modo nocturno

Indicación LEDs Alarma, tamper, señal

Batería 2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)

Compatibilidad AJ-HUB2-W/B

Temp. funcionamiento $0^{\circ} \text{ C} \sim 40^{\circ} \text{ C}$

Material de la cubierta Plástico ABS

Dimensiones (sin soporte) 135 (AI) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

TECLADO - AJ-KEYPAD-W

Marca Ajax

Grado de seguridad Grado 2

Funciones Armado, desarmado, armado parcial y emergencia

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1700 m en espacio abierto

Compatibilidad Compatible con el HUB de Ajax desde la versión de firmware 2.0 o superior

Batería 4 pilas AAA 1.5 V (duración aproximada 2 años)

Material de la cubierta Plástico ABS

Temp. funcionamiento -10° C ~ 50° C

Dimensiones 150 (AI) x 102.5 (An) x 13.2 (Fo) mm

SIRENA - AJ-HOMESIREN-W

Marca Ajax

Grado de seguridad Grado 2

Volumen 81~97 dB a 1 metro

Duración de alarmaConfigurable entre 3 segundos y 3 minutos

Batería 2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 2000 m en espacio abierto

Indicaciones LED Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado

Seguridad interna Tamper trasero contra manipulación

Protección IP50

Dimensiones 75 (AI) x 75 (An) x 27 (Fo)mm

Peso 96 g

AJ-MOTIONPROTECT-W

Marca Ajax

Tecnología PIR volumétrico

Grado de seguridad Grado 2

Lente PIR 24 zonas y 6 planos

Campo de detección 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1700 m en espacio abierto

Inmunidad mascotas ? 20 kg, ? 50 cm

Enmascaramiento No dispone

Sensibilidad Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

Indicación LEDs Alarma, tamper, señal

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)

Temp. funcionamiento $0^{\circ} \text{ C} \sim 50^{\circ} \text{ C}$

Material de la cubierta Dimensiones (sin soporte) Plástico ABS

110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm