

AJ-KITPIRCAM8 - KIT Alarma AJAX (1 HUB2 + 1 MAGNETICO + 2 MOTIONCAM + MANDO + SIRENA)



SKU: AJ-KITPIRCAM8

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-videoverificacion/aj-kitpircam8/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S Videoverificación

Etiquetas: AJAX, KIT AJAX JEWELLER, NOVEDAD AJAX

KIT compuesto por:HUB2-W2 MOTIONCAM-W1 DOORPROTEC-W1

SPACECONTROL-W1 HOMESIREN-W1 Certificado Grado 2Comunicación Ethernet y dual SIM GPRSInalámbrico 868 MHz Jeweller

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HUB2-W

Marca	AJAX
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
Grado de seguridad	Grado 2
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Dual SIM 2G (GPRS)
Máximo de dispositivos	100 (máx. 10 sirenas)
Integración vídeo	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge

Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 16 horas
Temp. funcionamiento	+5º C ~ 40º C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

MOTIONCAM-W

Marca	Ajax
Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Inmunidad mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Anti-enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Resolución imágenes	Hasta VGA (640 x 480)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)
Compatibilidad	Hub 2 y Hub 2 Plus
Temp. funcionamiento	0º C ~ 40º C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

DOORPROTECT-W

Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Grado de seguridad	Grado 2
Distancia de transmisión	? 1200 m en espacio abierto
Indicaciones LED	Alarma, tamper, señal
Material de la cubierta	Plástico ABS

Batería 1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)

Temp. funcionamiento 0º C ~ 50º C

Dimensiones transmisor 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

Dimensiones magnético 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

SPACECONTROL-W

Marca Ajax

Grado de seguridad Grado 2

Funciones Armado, desarmado, armado parcial y pánico

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 1300 m en espacio abierto

Batería 1 pila CR2032 3.0 V (duración aproximada 5 años)

Material de la cubierta Plástico ABS

Temp. funcionamiento -20º C ~ 50º C

Dimensiones 65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm

HOMESIREN-W

Marca Ajax

Grado de seguridad Grado 2

Volumen 81~105 dB a 1 metro

Duración de alarma Configurable entre 3 segundos y 3 minutos

Batería 2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)

Frecuencia 868 MHz Jeweller

Distancia de transmisión ? 2000 m en espacio abierto

Indicaciones LED Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado

Seguridad interna Tamper trasero contra manipulación

Protección IP50

Dimensiones 75 (Al) x 75 (An) x 27 (Fo)mm

Peso 96 g