

AJ-MOTIONCAM-HDR-PHOD-W - Fotodetector PHOD - Grado 2

Sustituye a AJ-MOTIONCAM-PHOD-W



SKU: AJ-MOTIONCAM-HDR-PHOD-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pircam/aj-motioncam-hdr-phod-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores PIRCAM

Etiquetas: AJAX, NOVEDAD AJAX

Ajax Fotodetector con petición de imagen Certificado grado 2 Bidireccional Inalámbrico 868 MHz Jeweller Antena interna alcance espacio libre 1700 m Indicador de detección de movimiento Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° Tamper anti-apertura Inmunidad ante mascotas < 20 Kg Resolución máxima VGA Tecnología HDR para fotos nítidas Envío de hasta 5 imágenes por cada detección Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años) Gestor de privacidad para la petición de imagen desde App Uso interior Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus Color blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
|--------------------------|---|
| Marca | Ajax |
| Tecnología | PIR volumétrico con cámara HDR |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Lente PIR | 24 zonas y 6 planos |
| Campo de detección | 12 m / H: 88,5° / V: 80° / Instalación a 2,4 m |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes) |
| Distancia de transmisión | ? 1700 m en espacio abierto |
| Inmunidad a mascotas | ? 20 kg, ? 50 cm |
| Anti-enmascaramiento | No disponible |
| Sensibilidad | Ajustable en 3 niveles (bajo, medio y alto) |
| Gestión de privacidad | Control del cliente final sobre permisos de solicitud de imagen |
| Tecnología HDR | Disponible |

| Parámetro | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Resolución de imágenes | Hasta VGA (640 x 480) |
| Número de imágenes | Hasta 5 imágenes por detección |
| Envío de imágenes | Envío y recepción en menos de 1 minuto |
| Iluminación infrarroja | IR para modo nocturno |
| Indicación LED | Alarma, tamper y señal |
| Batería | 2 x CR123A 3.0 V (hasta 4 años de duración) |
| Compatibilidad | Hub BP, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX 2 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ +40 °C |
| Humedad de funcionamiento | Hasta 75 % |
| Grado de protección | IP50 |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Dimensiones (sin soporte) | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |
| Peso | 170 g |
| Color | Blanco |