
AJ-MOTIONCAM-PHOD-S-B - Fotodetector petición de imagen - Ajax Superior. Certificado Grado 2



SKU: AJ-MOTIONCAM-PHOD-S-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pircam/ajax-motioncam-phod-s-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores PIRCAM

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

Ajax SuperiorFotodetector con petición de imagenCertificado grado 2BidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAntena interna alcance espacio libre 1700 mIndicador de detección de movimientoDetección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°Tamper anti-aperturaInmunidad ante mascotas ? 20 KgResolución máxima VGAEnvío de hasta 5 imágenes por cada detecciónAlimentación 2 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración estimada 4 años)Uso interiorIncluye soporte con tornillo de fijaciónCompatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 PlusColor negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Inmunidad mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Anti-enmascaramiento	No dispone

Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Gestión de privacidad	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
Resolución imágenes	Hasta VGA (640 x 480)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración hasta 4 años)
Compatibilidad	Hub 2 y Hub 2 Plus
Soporte	SmartBracket con tornillo de fijación
Temp. funcionamiento	0° C ~ 40° C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
Color	Negro