## AJ-MOTIONCAM-PHOD-S-B - Fotodetector petición de imagen - Ajax Superior. Certificado Grado 2



SKU: AJ-MOTIONCAM-PHOD-S-B

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pircam/aj-

motioncam-phod-s-b/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores PIRCAM

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

Ajax SuperiorFotodetector con petición de imagenCertificado grado 2BidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAntena interna alcance espacio libre 1700 mIndicador de detección de movimientoDetección: Rango 12 m / H: 88.5º / V: 80ºTamper anti-aperturalnmunidad ante mascotas ? 20 KgResolución máxima VGAEnvío de hasta 5 imágenes por cada detecciónAlimentación 2 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración estimada 4 años)Uso interiorIncluye soporte con tornillo de fijaciónCompatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 PlusColor negro

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Marca Ajax

Tecnología PIR volumétrico con cámara

Grado de seguridad Grado 2

Lente PIR 24 zonas y 6 planos

Campo de detección 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m

Frecuencia 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)

**Distancia de transmisión** ? 1700 m en espacio abierto

Inmunidad mascotas ? 20 kg, ? 50 cm

Anti-enmascaramiento No dispone

**Sensibilidad** Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

Gestión de privacidad Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen

**Resolución imágenes** Hasta VGA (640 x 480)

**Número de imágenes** Hasta 5 imágenes por cada detección

Envío de imágenes Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto

Iluminación infrarroja IR para modo nocturno

Indicación LEDs Alarma, tamper, señal

Batería 2 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración hasta 4 años)

**Compatibilidad** Hub 2 y Hub 2 Plus

Soporte SmartBracket con tornillo de fijación

**Temp. funcionamiento**  $0^{\circ} \text{ C} \sim 40^{\circ} \text{ C}$ 

Material de la cubierta Plástico ABS

**Dimensiones (sin soporte)** 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

**Color** Negro