

# AJ-MOTIONCAM-PHOD-S-W - Fotodetector petición de imagen - Ajax Superior. Certificado Grado 2



SKU: AJ-MOTIONCAM-PHOD-S-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pircam/aj-motioncam-phod-s-w/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2331

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores, Detectores PIRCAM

**Etiquetas:** AJAX, GRADO 2

Ajax SuperiorFotodetector con petición de imagenCertificado grado

2BidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAntena interna alcance espacio libre

1700 mIndicador de detección de movimientoDetección: Rango 12 m / H: 88.5º / V:

80ºTamper anti-aperturaInmunidad ante mascotas ? 20 KgResolución máxima

VGAEnvío de hasta 5 imágenes por cada detecciónAlimentación 2 pilas CR123A 3.0

V Panasonic (duración estimada 4 años)Uso interiorIncluye soporte con tornillo de

fijaciónCompatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 PlusColor blanco

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Tecnología</b>	PIR volumétrico con cámara
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Lente PIR</b>	24 zonas y 6 planos
<b>Campo de detección</b>	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1700 m en espacio abierto
<b>Inmunidad mascotas</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Anti-enmascaramiento</b>	No dispone

---

<b>Sensibilidad</b>	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
<b>Gestión de privacidad</b>	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
<b>Resolución imágenes</b>	Hasta VGA (640 x 480)
<b>Número de imágenes</b>	Hasta 5 imágenes por cada detección
<b>Envío de imágenes</b>	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
<b>Iluminación infrarroja</b>	IR para modo nocturno
<b>Indicación LEDs</b>	Alarma, tamper, señal
<b>Batería</b>	2 pilas CR123A 3.0 V Panasonic (duración hasta 4 años)
<b>Compatibilidad</b>	Hub 2 y Hub 2 Plus
<b>Soporte</b>	SmartBracket con tornillo de fijación
<b>Temp. funcionamiento</b>	0º C ~ 40º C
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Dimensiones (sin soporte)</b>	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
<b>Color</b>	Blanco