

AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-H-PHOD-W - Fotodetector exterior con petición de imagen



SKU: AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-H-PHOD-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pircam/aj-motioncamoutdoor-h-phod-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores PIRCAM

Etiquetas: AJAX

AjaxFotodetector de exterior con petición de imagenDetector volumétrico doble
tecnología: PIR volumétrico y sensor microondas banda K (24 GHz)Instalación en
altura (2~4 m)Inalámbrico 868 MHz JewellerAntena interna alcance espacio libre
1700 mIndicador de detección de movimientoDetección: Rango 15 m / H: 88.5° / V:
115°Sensor anti-enmascaramientoTamper anti-aperturaMáxima resolución VGA y
tecnología HDREnvío de hasta 5 imágenes por cada detecciónGestor de privacidad
para la petición de imagen desde AppIncluye soporte giratorioAlimentación 6 pilas
CR123A 3.0 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Ajax
Grado de Seguridad	Grado 2
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Campo de detección	De 3 a 15 m / 85° / Instalación 2~4 m
Sensor de microondas	Banda K (24 GHz)
Anti-enmascaramiento	Disponible
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (alta, media, baja)

Gestor de privacidad	Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen
Captura de imagen	Por alarma / Por escenario inteligente / Por solicitud del cliente
Resolución imágenes	Hasta 640 x 480
Imagen	Tecnología HDR mejorando la precisión de los detalles en escenas claras y oscuras
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Tamper anti-apertura	Disponible
Protección	Alerta por movimiento o re-orientación del detector y soporte
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Compatibilidad	Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Alimentación	6 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 3 años)
Alimentación opcional	12~24 V con alimentación externa
Temp. funcionamiento	-25 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP55
Dimensiones	224 (Al) x 137 (An) x 98 (Fo) mm
Color	Blanco