## AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-H-PHOD-W - Fotodetector exterior con petición de imagen



Precio: 495.0658€

SKU: AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-H-PHOD-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pircam/aj-

motioncamoutdoor-h-phod-w/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores PIRCAM

**Etiquetas:** 

AjaxFotodetector de exterior con petición de imagenDetector volumétrico doble tecnología: PIR volumétrico y sensor microondas banda K (24 GHz)Instalación en altura (2~4 m)Inalámbrico 868 MHz JewellerAntena interna alcance espacio libre 1700 mIndicador de detección de movimientoDetección: Rango 15 m / H: 88.5° / V: 115°Sensor anti-enmascaramientoTamper anti-aperturaMáxima resolución VGA y tecnología HDREnvío de hasta 5 imágenes por cada detecciónGestor de privacidad para la petición de imagen desde Applncluye soporte giratorioAlimentación 6 pilas CR123A 3.0 V

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Marca Ajax

Grado de Seguridad Grado 2

Frecuencia 868 MHz Jeweller

**Distancia de transmisión** ? 1700 m en espacio abierto

Campo de detección De 3 a 15 m / 85º / Instalación 2~4 m

Sensor de microondas Banda K (24 GHz)

Anti-enmascaramiento Disponible

**Sensibilidad** Ajustable. 3 niveles (alta, media, baja)

Gestor de privacidad Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen

Captura de imagen Por alarma / Por escenario inteligente / Por solicitud del cliente

**Resolución imágenes** Hasta 640 x 480

Imagen Tecnología HDR mejorando la precisión de los detalles en escenas claras y oscuras

Número de imágenes Hasta 5 imágenes por cada detección

Iluminación infrarroja IR para modo nocturno

Tamper anti-apertura Disponible

Protección Alerta por movimiento o re-orientación del detector y soporte

Indicación LEDs Alarma, tamper, señal

Compatibilidad Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid

Actualización Firmware Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto

**Alimentación** 6 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 3 años)

Alimentación opcional 12~24 V con alimentación externa

Temp. funcionamiento -25 °C ~ 60 °C

Grado de protección IP55

**Dimensiones** 224 (Al) x 137 (An) x 98 (Fo) mm

**Color** Blanco