

# AJ-MOTIONPROTECT-S-W - Detector PIR - Ajax Superior. Certificado Grado 2



SKU: AJ-MOTIONPROTECT-S-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/deteccion-profesional/aj-motionprotect-s-w/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2331**

**Categorías: INTRUSIÓN, Detectores Vía Radio, Detectores Cortina**

**Etiquetas: AJAX, GRADO 2**

Ajax Superior Detector volumétrico PIR inmune a mascotas Bidireccional Certificado grado 2 Inalámbrico 868 MHz Jeweller Antena interna alcance espacio libre 1700 m Indicador detección de movimiento Detección: Rango 12 m / H :88,5° / V:80° Tamper anti-apertura Inmunidad ante mascotas <20 Kg, > 50 cm Alimentación 1 pila CR123a 3.0 V Panasonic (duración estimada 7 años) Uso interno Incluye soporte con tornillo de fijación Color blanco

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Marca                    | Ajax Superior                                |
| Tecnología               | PIR volumétrico                              |
| Grado de seguridad       | Grado 2                                      |
| Lente PIR                | 24 zonas y 6 planos                          |
| Campo de detección       | 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m |
| Frecuencia               | 868 MHz Jeweller                             |
| Distancia de transmisión | ? 1700 m en espacio abierto                  |
| Inmunidad mascotas       | ? 20 kg, ? 50 cm                             |
| Anti-enmascaramiento     | No dispone                                   |
| Sensibilidad             | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)    |

---

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Indicación LEDs</b>           | Alarma, tamper, señal                                      |
| <b>Batería</b>                   | 1 pila CR123A 3.0 V Panasonic (duración aproximada 7 años) |
| <b>Soporte</b>                   | SmartBracket con tornillo de fijación                      |
| <b>Temp. funcionamiento</b>      | 0° C ~ 50° C   |
| <b>Material de la cubierta</b>   | Plástico ABS   |
| <b>Dimensiones (sin soporte)</b> | 110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm                            |
| <b>Color</b>                     | Blanco   |