

---

## AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-W - Multitransmisor vía radio



**Precio: 169.27€**

SKU: AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/aj-multitransmitter-3eol-w/>

### PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2331**

**Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión**

**Etiquetas:**

Ajax Transmisor vía radio de múltiples entradas inalámbrico 868 MHz  
Jeweller Bidireccional Antena interna alcance espacio libre 2000 m 18 entradas cableadas de alarma y de tamper anti-sabotaje Entradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL Detección de inhibición Tamper anti-apertura Salida de alimentación 12 V / 1 A Alimentación 220 VAC y batería respaldo 4 o 7 Ah (no incluida) Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma y con todos los Hubs de Ajax Color blanco

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                     | Ajax                                                                                                                                                  |
| Frecuencia                | 868 MHz Jeweller                                                                                                                                      |
| Distancia de transmisión  | ? 2000 m en espacio abierto                                                                                                                           |
| Detección anti-inhibición | Disponible                                                                                                                                            |
| Entradas cableadas        | Hasta 18 (Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Personalizada) |
| Entrada de tamper         | NC: Normalmente Cerrado                                                                                                                               |
| Entradas de alarma        | NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable                                                                                                         |

---

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Resistencia fin de línea EOL</b> | Desde 1 k? a 15 k? con incrementos de 100 ?                 |
| <b>Longitud del cable</b>           | Hasta 400 metros                                            |
| <b>Tamper anti-apertura</b>         | Frontal y trasero                                           |
| <b>Salida de alimentación</b>       | Dos salidas 12 V / 1 A (en total) para detectores cableados |
| <b>Compatibilidad</b>               | Compatible con todos los Hubs, ReX y ReX 2                  |
| <b>Alimentación</b>                 | AC 110~250 V, 50/60 Hz                                      |
| <b>Batería respaldo</b>             | Batería 12 V / 4 o 7 Ah (no incluida)                       |
| <b>Temp. funcionamiento</b>         | -10 °C ~ 40 °C                                              |
| <b>Dimensiones batería respaldo</b> | 150 (Al) x 64 (An) x 94 (Fo) mm                             |
| <b>Dimensiones</b>                  | 238 (Al) x 192 (An) x 100 (Fo) mm                           |