

AJ-STARTERKIT-CAM-PLUS-B - KIT de Ajax. Color Negro



SKU: AJ-STARTERKIT-CAM-PLUS-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-videoverificacion/aj-starterkit-cam-plus-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT´S, KIT´S Videoverificación

Etiquetas: AJAX

KIT compuesto por: Panel de control AJ-HUB2PLUS-B, Fotodetector AJ-MOTIONCAM-B, Contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B, Control remoto AJ-SPACECONTROL-B, Instrucciones de uso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AJ-HUB2PLUS-B

Parámetro	Valor
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Wi-Fi / Dual SIM 4G (LTE)
Máximo de dispositivos	200
Integración vídeo	Hasta 100 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 200
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110–250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 15 horas
Temperatura de funcionamiento	?10 °C ~ +40 °C
Dimensiones	163 (Al) × 163 (An) × 36 (An) mm

AJ-MOTIONCAM-B

Parámetro	Valor
Marca	Ajax

Parámetro	Valor
Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88,5° / V: 80° / Instalación 2,4 m
Frecuencia	868 MHz (Jeweller y Wings para envío de imágenes)
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Inmunidad a mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable; 3 niveles (bajo/medio/alto)
Resolución de imágenes	Hasta VGA (640 × 480)
Número de imágenes por evento	Hasta 5 imágenes por detección
Envío de imágenes	Envío/recepción en < 1 minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	2 × CR123A 3,0 V (hasta 4 años)
Compatibilidad	AJ-HUB2-W/B
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) × 70 (An) × 60 (Fo) mm

AJ-DOORPROTECT-B

Parámetro	Valor
Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Grado de seguridad	Grado 2
Distancia de transmisión	? 1200 m en espacio abierto
Indicaciones LED	Alarma, tamper, señal
Material de la cubierta	Plástico ABS
Batería	1 pila CR123A 3,0 V (duración aprox. 7 años)
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Dimensiones (transmisor)	90 mm (Fo) × 20 mm (Ø)
Dimensiones (magnético)	90 mm (Fo) × 20 mm (Ø)

AJ-SPACECONTROL-B

Parámetro	Valor
Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Funciones	Armado, desarmado, armado parcial y pánico
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1300 m en espacio abierto
Batería	1 pila CR2032 3,0 V (duración aprox. 3 años)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temperatura de funcionamiento	?20 °C ~ 50 °C
Dimensiones	65 (Al) × 37 (An) × 10 (Fo) mm