
AJ-STARTERKITPLUS-CAM-W-HDR - Kit de alarma profesional Certificado Grado 2



SKU: AJ-STARTERKITPLUS-CAM-W-HDR

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/aj-starterkitplus-cam-w-hdr/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2331

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S, KIT'S Vía Radio

Etiquetas: AJAX, GRADO 2

KIT compuesto por: Panel de control AJ-HUB2PLUS-WFotodetector AJ-MOTIONCAM-HDR-WContacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-WControl remoto AJ-SPACECONTROL-WInstrucciones de uso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel De Control

Marca	Ajax
Grado de seguridad	Grado 2
Modelo	AJ-HUB2PLUS-W
Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Wi-Fi / Dual SIM 4G (LTE)
Máximo de dispositivos	200
Integración vídeo	Hasta 100 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 200
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA

Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 15 horas
Temp. funcionamiento	+5º C ~ 40º C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

PIRCAM

Tecnología	PIR volumétrico con cámara HDR
Grado de seguridad	Grado 2
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Inmunidad a mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Anti-enmascaramiento	No disponible
Sensibilidad	Ajustable: 3 niveles (bajo, medio y alto)
Tecnología HDR	Disponible
Resolución imágenes	Hasta VGA (640 x 480)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)
Compatibilidad	Hub BP, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX 2
Temp. funcionamiento	-10 º C ~ 40 º C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Grado de protección	IP50
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
Peso	170 g
Color	Blanco
Modelo	AJ-MOTIONCAM-W
Tecnología	PIR volumétrico con cámara
Grado de seguridad	Grado 2

Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes)
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Inmunidad mascotas	? 20 kg, ? 50 cm
Enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Resolución imágenes	Hasta VGA (640 x 480)
Número de imágenes	Hasta 5 imágenes por cada detección
Envío de imágenes	Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto
Iluminación infrarroja	IR para modo nocturno
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años)
Compatibilidad	AJ-HUB2-W/B
Temp. funcionamiento	0º C ~ 40º C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

Contacto magnético

Modelo	AJ-DOORPROTECT-W
Grado de seguridad	Grado 2
Distancia de transmisión	? 2000 m en espacio abierto
Frecuencia	868 MHz
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 7 años)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

Mando a distancia

Modelo	AJ-SPACECONTROL-W
Alimentación	1 pila CR2032 de 3 V
Distancia de transmisión	? 1000 m en espacio abierto
Frecuencia	868 MHz
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
Temp. funcionamiento	-20º C ~ 50º C
Material de la cubierta	Plástico ABS

Dimensiones

65 (Al) x 37 (An) x 10 (Fo) mm