# AJ-WATERSTOP-3/4-W - Electroválvula de cierre de agua Válvula Bonomi de 3/4" (DN 20)

## Precio: 234.63€

SKU: AJ-WATERSTOP-3/4-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/domotica/aj-waterstop-3-4-w/

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2331**
**Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Domótica**
**Etiquetas:**
AjaxElectroválvula de cierre de agua con control remotoBidireccionalInalámbrico 868 MHz JewellerAlcance de comunicación en espacio libre 1.100 mVálvula de 3/4 pulgada (DN 20)Compatible con tuberías de agua caliente y fríaCierre de la válvula en menos de 5 segundosControl remoto y manualCompatible con escenarios de automatizaciónAlimentación con baterías preinstaladas o externa a 7,5~14 V DCColor blanco

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ajax |
| **Funcionalidad** | Electroválvula de cierre de agua para sistemas de suministro de agua y calefacción |
| **Distancia de transmisión** | 1.100 m en espacio abierto |
| **Frecuencia** | 868 MHz Jeweller |
| **Alimentación** | 4 baterías CR123A o externa a 7,5 V - 14 V DC |
| **Notificación sobre el sobrecalentamiento** | Disponible (cuando el dispositivo supera los +60ºC) |
| **Compatibilidad** | Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2 |
| **Escenarios de automatización** | Escenario por fuga de agua |

| | |
|---|---|
| | Reacciones ante alarmas<br>Reacciones al cambiar el modo de seguridad<br>Acciones por programación<br>Escenarios por temperatura<br>Escenarios por humedad<br>Escenarios por nivel de CO2<br>Al pulsar el Button<br>Al pulsar el LightSwitch |
| **Temperatura funcionamiento** | 0º C ~ 60º C |
| **Humedad de operación** | Hasta 95% |
| **Peso** | 1012 g |
| **Dimensiones** | 150 (Al) x 70(An) x 104 (Fo) mm |
| **Uso** | Interior |
| **Color** | Blanco |

## Vávula de cierre

| | |
|---|---|
| **Tipo válvula** | Válvula de cierre Bonomi Industries de 3/4" (DN 20) |
| **Ambiente de funcionamiento** | Tuberías de agua fría y caliente |
| **Material de la válvula** | Latón |
| **Tipo de conexón y rosca** | F/F (Tamaño de la rosca 3/4") |
| **Rango de temperatura de funcionamiento de los líquidos** | De 5ºC a 120ºC |

## Actuador eléctrico

| | |
|---|---|
| **Par del actuador eléctrico** | Hasta 8,5 N•m |
| **Presión de funcionamiento del actuador electrico** | Hasta 10 bares |
| **Velocidad de cierre** | Menos de 5 segundos |
| **Control remoto** | Gestión y configuración a través de las apps móviles de Ajax |
| **Control manual** | Botón situado den la carcasa del actuador para abrir/cerrar la válvula al pulsarlo |