
AOD-210-GY - Detector de movimiento inalámbrico para exterior de doble tecnología (IP-54), detector diurno y nocturno integrado, sin Soporte (gris)



SKU: AOD-210-GY

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/detectores-exterior/aod-210-gy/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3192

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Detectores PIR Exterior

Etiquetas: BE WAVE, GRADO 2

Inmunidad A Mascotas De Hasta 20 Kg.Área De Detección De 16 M X 16 M Y Un Ángulo De 90°.Algoritmo Digital De Detección De Movimiento Para Ambos Sensores.Compensación Digital De Temperatura.Control De La Zona De Aproximación.Sensor Crepuscular Incorporado: Rango De Medición De 2 Lx A 250 Lx.Sensor De Temperatura Incorporado: Rango De -40 °C A +55 °C.Indicador LED.Color: Gris

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Banda de frecuencia de funcionamiento: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz

Batería: CR123A 3 V

Tiempo estimado de funcionamiento de la batería: Máx. 2 años

Consumo eléctrico en modo de espera: 75 ?A

Tensión de notificación de batería baja: 2,75 V

Rango de medición de la intensidad de la luz: 2 lx ÷ 250 lx

Rango de medición de temperatura: -40°C ÷ +55°C

Precisión de medición de temperatura: ±1°C

Frecuencia de microondas: 24,125 GHz

Velocidad de movimiento detectada: 0,3 ÷ 3 m/s

Tiempo de activación: 40 s

Altura de montaje recomendada: 2,4 m

Área de detección: 16 m x 16 m, 90°

Normas aplicables: EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5

Grado de seguridad según EN 50131-2-4: Grade 2

Clase medioambiental según EN 50130-5: IIIa

Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C ÷ +55°C

Humedad máxima: 93 ± 3%

Grado de protección IP: IP54

Dimensiones: 65 x 138 x 58 mm

Peso: 182 g