

AP-20NB - Detector PIR de cortina cableado para montaje empotrado



SKU: AP-20NB

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-cableados/ap-20nb/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-cableados/ap-20nb/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2352

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Cableados

Etiquetas: OPTEX

Detector PIR de cortina para montaje empotradoCobertura de cortina de 6 metrosDiseño compacto y discretoTres niveles de sensibilidadTamper antisabotaje

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector PIR empotrable para interior

Método de detección por infrarrojo pasivo

Proporciona un área de cortina de 6 metros

Sensibilidad: 2°C a 0,6 m/s

Velocidad de detección: 0,3 ~ 3 m/s

Ofrece una instalación de perfil bajo para diversos escenarios de aplicación

Patrones de detección puntual: montaje en techo, montaje en pared con orientación horizontal y montaje en pared con orientación vertical

Sensibilidad de detección: alta, media y baja

Ciclo de alarma de 2 segundos

Tiempo de calentamiento de 60 segundos

Indicador led

Salida de alarma: NA/NC, 28V CC, 200 mA

Tamper antisabotaje: NC, 28V CC, 100 mA

Alimentación: 9,5V ~ 16V CC

Corriente: 11 mA (reposo), 13 mA (máximo)

Temperatura de funcionamiento de -20°C ~ +50°C

Humedad relativa de funcionamiento de <95%

Ambiente de instalación interior

Altura de instalación de 2,5 ~ 4,5 metros

Instalación empotrada, en pared o en caja tipo 86

Dimensiones: Ø52 x 35,5 mm

Peso: 50 g