

APB-200 - Botón de pánico o control de salida inalámbrico de una sola pulsación



SKU: APB-200

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/mandos/apb-200/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Mandos

Etiquetas: SATEL

Radiocomunicación bidireccional encriptada en la banda de frecuencia de 868 Mhz (estándar AES)Diversificación de los canales de transmisión: 4 canales que permiten seleccionar automáticamente el canal que posibilite realizar la transmisión sin interferencias con otras señales en una banda de frecuencia de 868

MHzActualización del firmware del botón remotaConfiguración remotaOpción ECO que permite prolongar el tiempo de funcionamiento del dispositivo a bateríaControl del estado de la bateríaDiodo LED que facilita la realización de las pruebas del botónProtección antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su desmontaje de la superficie de montaje

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperaturas de trabajo: -10°C...+55°C

Consumo máximo de la corriente: 18 mA

Peso: 73 g

Humedad máxima: 93±3%

Banda de la frecuencia de trabajo: 868,0 ÷ 868,6 MHz

Pila: CR14250 3V

Consumo de la corriente en modo de disponibilidad: 55 µA

Dimensiones: ø97 x 29 mm

Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220: para 2000 m

Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280: para 1200 m

El **APB-200** es compatible con:

- Controlador ACU-220/ACU-280
- Repetidor de señales ARU-200