
APMD-250 - Detector inalámbrico dual exterior de movimiento



SKU: APMD-250

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-via-radio/apmd-250/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3192

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores Vía Radio

Etiquetas: BE WAVE, GRADO 2

Detector de movimiento PIR y MWLente moderna gran angular: área de detección de 15 m x 24 m y el ángulo de 90°.Control opcional de la zona de aproximaciónAlgoritmo digital de detección de movimiento para ambos sensoresCompensación digital de temperaturaSensor de temperatura incorporado: rango de medición de -10 °C a +55 °CIndicador LED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Banda de frecuencia de funcionamiento: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz

Batería: CR123A 3 V

Tiempo estimado de funcionamiento de la batería: Máx. 2 años

Consumo eléctrico en modo de espera: 75 ?A

Tensión de notificación de batería baja: 2,75 V

Rango de medición de temperatura: -10°C ÷ +55°C

Precisión de medición de temperatura: ±1°C

Frecuencia de microondas: 24,125 GHz

Velocidad de movimiento detectable: 0,3 ÷ 3 m/s

Tiempo de activación: 40 s

Altura de montaje recomendada: 2 m ÷ 2,4 m

Área de detección: 15 m x 24 m, 90°

Normas aplicables: EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5

Grado de seguridad: Grade 2 (montaje en pared)

Clase medioambiental: II

Rango de temperatura de trabajo: -10°C ÷ +55°C

Humedad máxima: 93 ± 3%

Dimensiones: 62 x 137 x 42 mm

Peso: 152 g