
APT-200 - Mando a distancia bidireccional



SKU: APT-200

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/mandos/apt-200/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Mandos

Etiquetas: SATEL

Configuración de las funciones de los botones (hasta 6 funciones) Confirmación óptica y acústica de la recepción de los comandos por parte del controlador Botones iluminados Cooperación con: Controladores de sistema ABAX 2 (ACU-220 y ACU-280) y repetidor ARU-200 Controladores del sistema ABAX (ACU-120 , ACU-270 , ACU-250 y ACU-100 (versión mín. 4.04)), panel de control INTEGRA 128-WRL y repetidor ARU-100 - verifique la versión de firmware requerida del dispositivo en su descripción en [www](http://www.mundicam.com) Rango de comunicación por radio en espacios abiertos: En ABAX 2: hasta 1200 m (con ACU-220) / hasta 600 m (con ACU-280) W ABAX: hacer 150 m Actualización remota de software Fuente de alimentación: batería CR2032 3V Posibilidad de sustituir el teclado estándar por el GKX-1 (con pictogramas de colores)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura de funcionamiento	-10°C...+55°C
Tiempo	30 [gramos]
Humedad máxima	93±3%
Banda de frecuencia operativa	868,0 ÷ 868,6 [MHz]
Batería	CR 2032 3V
Dimensiones	38 x 78 x 16 [mm]
Clase ambiental según EN50130-5	Yo
Rango de comunicación por radio (en área abierta) para ACU-120	hacer 150 [m]
Rango de comunicación por radio (en área abierta) para ACU-270	hacer 150 [m]
Rango de comunicación por radio (en área abierta) para ACU-220	hacer 1200 [m]
Rango de comunicación por radio (en área abierta) para ACU-280	hacer 600 [m]