

AQUARing-S - Detector infrarrojo pasivo digital para la instalación en el techo



SKU: AQUARing-S

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-cableados/aquaring-s/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Cableados

Etiquetas: SATEL

Detector de infrarrojos doble Algoritmo digital de detección Función de pre- alarma Alimentación con la tensión alterna o continua 24 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación:	Interior
Pirosensor:	Doble
Tipo de sensor:	Infrarrojo pasivo (PIR)
Alcance:	desde una altura de 2.4 m área 36 m ² desde una altura de 3.7 m área 80 m ²
Ajuste de sensibilidad:	Con puentes
Altura de montaje recomendada:	2.2 m ... 4.5 m
Autodiagnóstico:	Básico
Función de prealarma:	✓
Inmunidad a animales:	—
Tiempo de señalización de violación:	2 s
Compensación digital de temperatura:	✓
Algunas características:	<ul style="list-style-type: none">• Inmunidad ambiental

	<ul style="list-style-type: none">• Protecciones contra manipulación• Alimentación 24V AC/DC
Alimentación:	<ul style="list-style-type: none">• 24 V AC / 27 mA,• 24 V DC / 14 mA
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ... 55 °C
Velocidad de movimiento detectable:	0.3 ... 3 m/s
Peso:	0.053 kg
Dimensiones:	Ø 97 x 29 mm
Fabricante / Marca:	SATEL