

# ARA24-W2(868) - Mando vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield



**Precio: 34.8€**

SKU: ARA24-W2(868)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/mandos/ara24-w2868/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2338**

**Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Mandos**

**Etiquetas:**

Alarma de emergencia SOS. La función de salto de frecuencia y la tecnología de comunicación bidireccional garantizan la estabilidad de la comunicación. Actualización en la nube y recuperación automática ante errores de actualización.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Luz indicadora	1 x indicador de estado de dos colores (verde: normal, rojo: anormal)
Botón	4 botones (Casa, Ausente, Desarmar y SOS)
Actualización remota	Actualización de la nube
Alarma de batería baja	Sí
Buscar	Detección de la intensidad de la señal
Frecuencia portadora	868,0 MHz–868,6 MHz
Potencia del transmisor (PIRE)	Límite de 25 mW
Distancia de comunicación	Hasta 900 m (2.952,76 pies) en espacio abierto
Mecanismo de comunicación	De dos vías
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí
Fuente de alimentación	Batería CR2032
Consumo de energía	Máx. 100 mW
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Dimensiones del producto	60,0 × 39,5 × 15,0 mm (2,36" × 1,56" × 0,59")
Dimensiones del embalaje	135,0 × 98,5 × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09")
Peso neto	20 g (0,04 libras)

---

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Peso bruto</b>	65 g (0,14 libras)
<b>Caja</b>	PC + ABS
<b>Duración de la batería</b>	3 años
<b>Certificaciones</b>	ESTE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017; EN 50131-3:2009
<b>Grado de seguridad</b>	Grado 2
<b>Clase ambiental</b>	Clase II