

ARA43-W2(868) - Repetidor de alarma vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield



SKU: ARA43-W2(868)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/ara43-w2868/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión

Etiquetas: AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

Conecta hasta 32 periféricos. Comunicación RF bidireccional. El indicador LED muestra el estado del dispositivo. Admite emparejamiento manual y automático, ampliando la distancia de RF para su sistema de seguridad. Cambios automáticos de antenas duales para reducir las zonas ciegas. Actualización en la nube y recuperación automática en caso de error de actualización. La batería respalda el funcionamiento del dispositivo durante más de 35 horas cuando falla la fuente de alimentación externa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Zona inalámbrica	32 × periféricos inalámbricos
Acumulador	Batería de litio incorporada
Luz indicadora	1 que indica emparejamiento y funcionamiento
Interruptor de encendido	1 × interruptor de encendido
Modo de emparejamiento	Automático / Manual
Alarma de manipulación	Sí
Actualización remota	Actualización de la nube
Protección contra fallas de energía	Sí, mantiene parámetros configurados
Detección de desconexión de fuente	Sí
Alarma de batería baja	Sí
Buscar	Detección de la intensidad de la señal
Frecuencia portadora	868,0 MHz–868,6 MHz
Potencia del transmisor (PIRE)	Límite de 25 mW
Distancia de comunicación	Hasta 1.600 m (5.249,34 pies) en espacio abierto

Parámetro	Valor
Mecanismo de comunicación	De dos vías
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí
Fuente de alimentación	12 VCC, 1,5 A
Duración de la batería	Tiempo de espera: 35 horas
Entorno operativo	−10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Dimensiones del producto	163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42" × 6,42" × 1,26")
Dimensiones del embalaje	219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62" × 7,36" × 3,58")
Instalación	Montaje en pared; escritorio
Peso neto	0,32 kg (0,71 libras)
Peso bruto	0,74 kg (1,63 libras)
Caja	PC + ABS
Certificaciones	ESTE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-3:2009; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017; EN 50131-10:2014; EN 50136-2:2013
Grado de seguridad	Grado 2
Clase ambiental	Clase II