

ARCHER-MR400 - TP-LINK Archer MR400 Router Inalámbrico Doble Banda (2,4 GHz / 5 GHz) Ethernet rápido 3G 4G Negro



SKU: ARCHER-MR400

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/routers/archer-mr400/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Routers

Etiquetas: TPLINK

Red 4G – comparte el acceso a internet con hasta 64 dispositivos Wi-Fi y disfruta de velocidades de descarga de hasta 150 MbpsWi-Fi AC1200 – crea redes Wi-Fi de doble banda simultáneas, con velocidades máximas de hasta 300 Mbps en la banda de 2.4 GHz y 867 Mbps en la banda de 5 GHzInserta una tarjeta SIM y listo (Plug and Play) – no se necesitan configuraciones, la compatibilidad de las tarjetas SIM en más de 100 países está asegurada por años de pruebas de campoDos antenas LTE avanzadas desmontables – disfruta de conexiones estables y eficientes a cada dispositivo gracias a las dos antenas externasModo router Wi-Fi – conecta un cable Ethernet al puerto LAN/WAN para un acceso flexible si no puedes obtener una conexión 4G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica

Sistema operativo Windows soportado

Sistema operativo MAC soportado

Sistema operativo Linux soportado

Compatible con Mac

Pertos Ethernet LAN (RJ-45)

Puerto USB

Ranura(s) para tarjetas de memoria

DC-in jack

Ancho

Profundidad

Altura

Descripción

Windows 10,Windows 2000,Windows 7, XP Home,Windows XP Home x64,Windows macOS

Si

Si Puertos e Interfaces

3

No

No

Si Peso y dimensiones

202 mm

141 mm

33,6 mm Control de energía

Alimentación	CC
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1,5 A Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Humedad relativa de funcionamiento	10 - 90%
Humedad relativa de almacenaje	5 - 90% Protocolos
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6 Conexión
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Fast Ethernet
Estándares de red	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Reenvío de puertos	Si
DNS dinámico	Si
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Traspase VPN	Si
Receptor de sensibilidad	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -72dBm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
VPN, cantidad de túneles	10 Empaquetado
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Guía de instalación rápida	Si
Tipo de embalaje	Caja Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK
Cortafuegos	Si
Cortafuegos stateful	Si
El acceso de invitados	Si
Prevención de ataques DoS	Si
Soporte DMZ	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	450 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s Características de administración
Administración basada en web	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si Antena
Tipo de antena	Interno y externo
Cantidad de antenas	2
Antena desmontable (s)	Si
Potencia de transmisión	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Tipo de producto	Router de sobremesa
Color del producto	Negro
Indicadores LED	LAN, Poder, Estado, WLAN
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Montaje de pared	Si Redes móviles
3G	Si
4G	Si
Estándares 3G	DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS
Estándar 4G	LTE
Bandas UMTS apoyo	900,2100 MHz
Admite bandas 4G	800,900,1800,2100,2600 MHz
Estándares 2G	EDGE,GPRS,GSM
Bandas GSM soportadas	850,900,1800,1900 MHz Características de seguridad

Certificación	CE, RoHS
Ethernet WAN	Conexión WAN
DSL WAN	Si
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	Si
Tipo de conexión WAN	No
	RJ-45