

ARCHER-T2U-NANO - Adaptador Inalámbrico NANO USB TP-LINK Doble Banda AC600



SKU: ARCHER-T2U-NANO

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/complementos/archer-t2u-nano/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Complementos Net

Etiquetas:TPLINK

Alta velocidad Wi-Fi – hasta velocidades de 600Mbps con 200Mbps en 2.4GHz y 433 Mbps a 5GHz, actualiza tus dispositivos a velocidades más altas de AC WiFi.Doble banda Inalámbrica– 2,4 GHz y 5GHz banda de conectividad flexibles, actualiza tus dispositivos para trabajar con el último router de WiFi de doble banda para mayor velocidad y rango extendido.Nano diseño – diseño pequeño y discreto le permite conectar y olvidarse de que esta conectado el dispositivo.Sistema operativo: soporta Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS XSeguridad avanzada, soporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK estándares de cifrado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Descripción
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP
Sistema operativo MAC soportado	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Interfaz de host	USB
Interfaz	WLAN
Versión USB	2.0 Peso y dimensiones
Ancho	15 mm
Profundidad	7,1 mm
Altura	18,6 mm Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Humedad relativa de funcionamiento	10 - 90%
Humedad relativa de almacenaje	5 - 90% Conexión
Estándares de red	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE

Wifi	802.11n,IEEE 802.1x
Banda Wi-Fi	Si
Wi-Fi estándares	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
	802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Algoritmos de seguridad soportados	Modulación:
Ancho de banda (primera)	16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,COFDM,DBPSK,DQPSK,OFDM
Ancho de banda (segunda)	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	2,4 GHz
Tipo de embalaje	5 GHz
Cantidad	633 Mbit/s Empaquetado
Guía de instalación rápida	Caja
Cables incluidos	1
Cantidad de antenas	Si
Color de la carcasa	cable de red rj45 Otras características
Voltaje de entrada AC	1
Acorde RoHS	Negro
	100 - 240 V Diseño
	Si