ARD2251E-W2(868) - Detector de exterior vía radio con triple tecnología para Sistemas de alarma Dahua Airshield

Precio: 201.07€

SKU: ARD2251E-W2(868)

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-via-radio/ard2251e-w2868/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: INTRUSIÓN, Detectores Vía Radio, Detectores PIR Exterior
Etiquetas:
Detector vía radio Dahua de triple tecnologíaAlcande de detección de 15m, 90°Funciones antimascotas y antimaskingCompensación digital de la temperaturaSensibilidad ajustable en 3 nivelesSupervisión de la temperatura del ambienteSalto de frecuencia y comunicación bidireccionalDetección de batería bajaSoporta módulo PIRCam para implementar la verificación de vídeoProtección IP66

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Campo de visión	110° (horizontal); 60° (vertical)
Tipo de imagen	JPEG
Resolución	1280×960; 640×480; 320×240; 160×120
Velocidad de cuadros	2 fps
Modo de iluminación	Luz infrarroja
Rango de iluminación	15 m (49,21 pies)
Interruptor día/noche	Color / Blanco y negro
Luz indicadora	1 × LED verde de alarma
Botón	1 × interruptor de encendido1 × ajuste de rango de detección
Actualización remota	Actualización en la nube
Alarma de batería baja	Sí

Parámetro	Valor
Tamper (manoseo)	Sí
Detección de movimiento	Sí
Modo de detección	PIR + Microondas
Sensibilidad	PIR: 3 niveles ajustables
Rango de detección	Ángulo: 90°Alcance: 15 m (a 1 m de altura)
Velocidad de detección	0,3 m/s – 2 m/s
Frecuencia del microondas	24 GHz
Antimascotas	< 80 cm (altura), aproximadamente 40 kg (88,19 lb)
Resistencia a luz blanca	10.000 lux
Anti-enmascaramiento	Sí
Compensación de temperatura	Digital bidireccional
Uso recomendado	Interior y exterior
Corriente de funcionamiento	20 ?A
Corriente de alarma	Sin cámara: 26 mA (prom.) / 250 mA (máx.)Con cámara: 380 mA / 1,5 A
Frecuencia portadora	868,0 MHz – 868,6 MHz
Potencia del transmisor (PIRE)	? 25 mW
Comunicación	Bidireccional (RF y RF-HD)
Distancia de comunicación	RF: hasta 1.600 mRF-HD: hasta 1.400 m (campo abierto)
Encriptación	AES128
Salto de frecuencia	Sí
Fuente de alimentación	4 × CR123A
Duración de la batería	Sin cámara: hasta 5 años (10 alarmas/día)Con cámara: hasta 3,5 años (2 alarmas/semana)
Temperatura de funcionamiento	–25 °C a +60 °C (–13 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10% – 90% (humedad relativa)
Altura de instalación	0,8 a 1,3 m
Dimensiones del producto	263 × 106 × 94 mm (10,35" × 4,17" × 3,70")
Dimensiones del embalaje	297 × 146 × 120 mm (11,69" × 5,75" × 4,72")
Peso neto	763 g (1,68 lb)
Peso bruto	1,06 kg (2,34 lb)
Instalación	Montaje en pared o poste
Material de la carcasa	PC + GF
Protección	IP66
Nivel anticorrosión	Protección básica
Temperatura de almacenamiento	–25 °C a +60 °C (–13 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10% – 90% (humedad relativa)
Certificaciones	ESTE