

ARD2251E-W2(868V) - Detector PIRCAM vía radio de exterior para Sistemas de alarma Dahua Airshield



SKU: ARD2251E-W2(868V)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pircam/ard2251e-w2868v/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores PIRCAM, Detectores PIR Exterior

Etiquetas: AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

Detector PIRCAM vía radio de Dahua
Detección PIR + Microondas de 15 metros,
90° 3 niveles de sensibilidad
Óptica de 110°, iluminación IR de 15 metros
Resolución 1280x960, 2 ips
Antimascotas de 40 kg
Salto de frecuencia y comunicación bidireccional
Actualización en la nube
Protección IP66

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Luz indicadora	1 × indicador de alarma verde
Botones	1 × encendido, 1 × ajuste de rango de detección
Actualización remota	Desde la nube
Detección de batería baja	Sí
Manoseo	Alarma de manipulación
Detección de movimiento	Sí
Modo de detección	PIR + Microondas
Sensibilidad PIR	3 niveles ajustables
Rango de detección	Ángulo: 90°; Alcance: 15 m; Altura instalación: 1 m
Velocidad de detección	0,3 m/s – 2 m/s
Frecuencia de microondas	24 GHz
Inmunidad mascotas	<80 cm, aprox. 40 kg
Resistencia a luz blanca	10.000 lux
Anti-enmascaramiento	Sí
Compensación de temperatura	Digital bidireccional
Ubicación de uso	Interior / Exterior
Corriente de funcionamiento	20 mA
Corriente de alarma	Sin cámara: 26 mA (prom.) / 250 mA (máx.) Con cámara (noche): 380 mA (prom.) / 1,5 A (máx.)

Parámetro	Valor
Frecuencia portadora	868,0 MHz – 868,6 MHz
Potencia transmisor (PIRE)	Límite de 25 mW
Mecanismo de comunicación	Bidireccional
Distancia de comunicación	Hasta 1.600 m en espacio abierto
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí
Fuente de alimentación	4 baterías CR123A
Duración de la batería	Sin cámara: 5 años (10 alarmas/día)Con cámara: 3,5 años (2 alarmas/semana)
Temperatura de funcionamiento	–25 °C a +60 °C (–13 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10% – 90% HR
Dimensiones del producto	211 × 106 × 94 mm (8,31" × 4,17" × 3,7")
Altura de instalación	0,8 m a 1,3 m
Peso neto	651 g (1,44 lb)
Peso bruto	890 g (1,96 lb)
Instalación	Montaje en pared, montaje en poste
Material de la carcasa	PC + GF
Protección	IP66
Certificaciones	ESTE
Nivel anticorrosión	Protección básica
Temperatura de almacenamiento	–25 °C a +60 °C (–13 °F a +140 °F)
Dimensiones del embalaje	251 × 116 × 119 mm (9,88" × 4,57" × 4,69")