## ARD2251E-W2(868V) - Detector PIRCAM vía radio de exterior para Sistemas de alarma Dahua Airshield



SKU: ARD2251E-W2(868V)

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-

pircam/ard2251e-w2868v/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores PIRCAM, Detectores PIR Exterior

Etiquetas: AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

Detector PIRCAM vía radio de DahuaDetección PIR + Microondas de 15 metros, 90°3 niveles de sensibilidadÓptica de 110°, iluminación IR de 15 metrosResolución 1280x960, 2 ipsAntimascotas de ?40 kgSalto de frecuencia y comunicación bidireccionalActualización en la nubeProtección IP66

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro

Luz indicadora

**Botones** 

Actualización remota Detección de batería baja

Manoseo

Detección de movimiento

Modo de detección Sensibilidad PIR Rango de detección Velocidad de detección Frecuencia de microondas Inmunidad mascotas Resistencia a luz blanca Anti-enmascaramiento

Compensación de temperatura

Ubicación de uso

Corriente de funcionamiento

Corriente de alarma

Valor

1 x indicador de alarma verde

1 x encendido, 1 x ajuste de rango de detección

Desde la nube

Sí

Alarma de manipulación

Si

PIR + Microondas 3 niveles ajustables

Ángulo: 90°; Alcance: 15 m; Altura instalación: 1 m

0.3 m/s - 2 m/s

24 GHz

<80 cm, aprox. 40 kg

10.000 lux

Sí

Digital bidirectional Interior / Exterior

20 ?A

Sin cámara: 26 mA (prom.) / 250 mA (máx.)Con cámara

(noche): 380 mA (prom.) / 1,5 A (máx.)

Parámetro

Frecuencia portadora
Potencia transmisor (PIRE)
Mecanismo de comunicación
Distancia de comunicación

Modo de cifrado Salto de frecuencia Fuente de alimentación Duración de la batería

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Dimensiones del producto Altura de instalación

Peso neto Peso bruto Instalación

Material de la carcasa

Protección Certificaciones Nivel anticorrosión

Temperatura de almacenamiento

Dimensiones del embalaje

Valor

868,0 MHz – 868,6 MHz

Límite de 25 mW Bidireccional

Hasta 1.600 m en espacio abierto

**AES128** 

Sí

4 baterías CR123A

Sin cámara: 5 años (10 alarmas/día)Con cámara: 3,5 años

(2 alarmas/semana)

-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

10% - 90% HR

 $211 \times 106 \times 94 \text{ mm} (8,31" \times 4,17" \times 3,7")$ 

0,8 m a 1,3 m 651 g (1,44 lb) 890 g (1,96 lb)

Montaje en pared, montaje en poste

PC + GF IP66 ESTE

Protección básica

-25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F)

 $251 \times 116 \times 119 \text{ mm} (9.88" \times 4.57" \times 4.69")$