ARD821-W2(868) - Pulsador de pánico vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield



SKU: ARD821-W2(868)

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-

alarmas/pulsadores/ard821-w2868/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión, Pulsadores

Etiquetas: AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

Comunicación RF bidireccional.Proporciona múltiples colores de LED para indicar diferentes estados.Actualización en la nube y recuperación automática ante errores de actualización.Ofrece prevención de prensado accidental.Clasificación IP54.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Luz indicadora

Actualización remota

Botón

Intensidad de señal Visualización de batería Alarma de batería baja Modo de prueba Frecuencia portadora Distancia de comunicación

Mecanismo de comunicación

Encriptación

Salto de frecuencia

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento

Modelo de batería Duración de la batería Corriente de funcionamiento

Material de la carcasa

Protección

Valor

1 LED para múltiples estados (emparejamiento,

comunicación, etc.) Sí, mediante la nube

1

Visualizable En la aplicación

Sí

868,0 MHz - 868,6 MHz

Hasta 1.200 m (3.937,01 pies) en espacio abierto

Bidireccional AES128

Sí

-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)

10% – 90% (humedad relativa)

CR2032

Hasta 3 años (uso promedio de 2 veces por semana)

28 mA PC + ABS IP54 Parámetro Dimensiones del producto Dimensiones del embalaje Peso neto

Peso neto
Peso bruto
Instalación
Certificaciones

Grado de seguridad Clase ambiental Valor

 $55 \times 36 \times 14.2 \text{ mm } (2.17" \times 1.42" \times 0.56")$ $95 \times 59.5 \times 30.5 \text{ mm } (3.74" \times 2.34" \times 1.20")$

18 g (0,04 lb) 48 g (0,11 lb)

Montaje en pared o portátil

ESTE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-3:2009; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017

Grado 2 Clase II