
ARD821-W2(868) - Pulsador de pánico vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield



SKU: ARD821-W2(868)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/pulsadores/ard821-w2868/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión, Pulsadores

Etiquetas: AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

Comunicación RF bidireccional. Proporciona múltiples colores de LED para indicar diferentes estados. Actualización en la nube y recuperación automática ante errores de actualización. Ofrece prevención de prensado accidental. Clasificación IP54.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Luz indicadora	1 LED para múltiples estados (emparejamiento, comunicación, etc.)
Actualización remota	Sí, mediante la nube
Botón	1
Intensidad de señal	Visualizable
Visualización de batería	En la aplicación
Alarma de batería baja	Sí
Modo de prueba	Sí
Frecuencia portadora	868,0 MHz – 868,6 MHz
Distancia de comunicación	Hasta 1.200 m (3.937,01 pies) en espacio abierto
Mecanismo de comunicación	Bidireccional
Encriptación	AES128
Salto de frecuencia	Sí
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10% – 90% (humedad relativa)
Modelo de batería	CR2032
Duración de la batería	Hasta 3 años (uso promedio de 2 veces por semana)
Corriente de funcionamiento	28 mA
Material de la carcasa	PC + ABS
Protección	IP54

Parámetro	Valor
Dimensiones del producto	55 × 36 × 14,2 mm (2,17" × 1,42" × 0,56")
Dimensiones del embalaje	95 × 59,5 × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20")
Peso neto	18 g (0,04 lb)
Peso bruto	48 g (0,11 lb)
Instalación	Montaje en pared o portátil
Certificaciones	ESTE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-3:2009; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017
Grado de seguridad	Grado 2
Clase ambiental	Clase II