## ARD822-W2(868) - Pulsador de pánico vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield



SKU: ARD822-W2(868)

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-

alarmas/pulsadores/ard822-w2868/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión, Pulsadores

Etiquetas: AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

Comunicación RF bidireccional.Proporciona múltiples colores de LED para indicar diferentes estados.Actualización en la nube y recuperación automática ante errores de actualización.Ofrece prevención de prensado accidental.Clasificación IP54.

2

Sí

Sí

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro Valor

Luz indicadora 1 LED para múltiples estados (emparejamiento,

comunicación y operación)

Actualización remota Desde la nube

Botones Intensidad de señal Detección de batería baja

Visualización nivel batería Muestra el nivel en la aplicación

Frecuencia portadora 868,0 MHz – 868,6 MHz

**Distancia de comunicación**Hasta 1.200 m en espacio abierto **Mecanismo de comunicación**Bidireccional

Modo de cifrado

Salto de frecuencia

Modo de cifrado

Sí

Temperatura de funcionamiento −10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)

**Humedad de funcionamiento** 10% – 90% HR **Fuente de alimentación** 1 × pila CR2032

**Duración de la batería** 3 años (uso dos veces por semana)

Corriente de funcionamiento 28 mA Modo de prueba Sí

**Dimensiones del producto**  $55 \times 36 \times 14.2 \text{ mm } (2.17" \times 1.42" \times 0.56")$  **Dimensiones del embalaje**  $95 \times 59.5 \times 30.5 \text{ mm } (3.74" \times 2.34" \times 1.20")$ 

Parámetro
Instalación
Peso neto
Peso bruto
Material de la carcasa

Protección Certificaciones Valor

Montaje en pared; portátil

18 g (0,04 lb) 48 g (0,11 lb) PC + ABS IP54

ESTE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-3:2009; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017;

Grado 2; Clase ambiental II