ARK30T-W2(868) - Teclado vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield

Precio: 94.96€

SKU: ARK30T-W2(868)

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/ark30t-w2868/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio
Etiquetas:
Admite 3 alarmas de acceso directo: médica, incendio, emergencia. Armar/Desarmar con contraseña o tarjeta IC. Admite la detección de la intensidad de la señal para seleccionar sitios de instalación adecuados. Alarma de batería baja. Monitoreo de temperatura. Función de salto de frecuencia y comunicación bidireccional. Actualización en la nube y recuperación automática ante errores de actualización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Luz indicadora	4 indicadores (comunicación, armado/desarmado, falla y alarma)
Botón	15 botones (0–9, *, #, armar, desarmar y armar en casa)
Zumbador	1 × zumbador incorporado
Armar y desarmar	Contraseña; Tarjeta IC
Actualización remota	Actualización de la nube
Detección de batería baja	Sí
Manosear (tamper)	Sí
Rango de medición (temperatura)	–15 °C a +65 °C (+5 °F a +149 °F) (interior)
Precisión de medición	1 °C (33,8 °F)
Gestión de usuarios	32 usuarios
Frecuencia portadora	868,0 MHz – 868,6 MHz

Parámetro	Valor
Potencia del transmisor (PIRE)	Límite de 25 mW
Mecanismo de comunicación	De dos vías
Distancia de comunicación	Hasta 1.600 m (5.249,34 pies) en espacio abierto
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí
Fuente de alimentación	4 pilas AA
Duración de la batería	3 años (uso diario para armar/desarmar)2 años (con retardo y tono activados)
Consumo de energía	Máx. 2,3 W
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10% – 90% (humedad relativa)
Dimensiones del producto	146,0 mm × 82,0 mm × 22,6 mm (5,75" × 3,23" × 0,89")
Dimensiones del embalaje	180,0 mm × 104,0 mm × 58,0 mm (7,07" × 4,09" × 2,28")
Peso neto	240 g (0,529 lb) con batería145 g (0,32 lb) sin batería
Peso bruto	370 gramos (0,816 lb)
Instalación	Montaje en pared
Material de la carcasa	PC + ABS
Certificaciones	ESTE, EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2017, EN 50131-5-3:2017
Grado de seguridad	2
Clase ambiental	II