

# ARK30T-W2(868) - Teclado vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield



SKU: ARK30T-W2(868)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/ark30t-w2868/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio

**Etiquetas:** AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

Admite 3 alarmas de acceso directo: médica, incendio, emergencia. Armar/Desarmar con contraseña o tarjeta IC. Admite la detección de la intensidad de la señal para seleccionar sitios de instalación adecuados. Alarma de batería baja. Monitoreo de temperatura. Función de salto de frecuencia y comunicación bidireccional. Actualización en la nube y recuperación automática ante errores de actualización.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Luz indicadora	4 indicadores (comunicación, armado/desarmado, falla y alarma)
Botón	15 botones (0–9, *, #, armar, desarmar y armar en casa)
Zumbador	1 x zumbador incorporado
Armar y desarmar	Contraseña; Tarjeta IC
Actualización remota	Actualización de la nube
Detección de batería baja	Sí
Manosear (tamper)	Sí
Rango de medición (temperatura)	-15 °C a +65 °C (+5 °F a +149 °F) (interior)
Precisión de medición	1 °C (33,8 °F)
Gestión de usuarios	32 usuarios
Frecuencia portadora	868,0 MHz – 868,6 MHz
Potencia del transmisor (PIRE)	Límite de 25 mW
Mecanismo de comunicación	De dos vías
Distancia de comunicación	Hasta 1.600 m (5.249,34 pies) en espacio abierto
Modo de cifrado	AES128

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Salto de frecuencia</b>	Sí
<b>Fuente de alimentación</b>	4 pilas AA
<b>Duración de la batería</b>	3 años (uso diario para armar/desarmar) 2 años (con retardo y tono activados)
<b>Consumo de energía</b>	Máx. 2,3 W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
<b>Humedad de funcionamiento</b>	10% – 90% (humedad relativa)
<b>Dimensiones del producto</b>	146,0 mm × 82,0 mm × 22,6 mm (5,75" × 3,23" × 0,89")
<b>Dimensiones del embalaje</b>	180,0 mm × 104,0 mm × 58,0 mm (7,07" × 4,09" × 2,28")
<b>Peso neto</b>	240 g (0,529 lb) con batería
<b>Peso bruto</b>	145 g (0,32 lb) sin batería
<b>Instalación</b>	370 gramos (0,816 lb)
<b>Material de la carcasa</b>	Montaje en pared
<b>Certificaciones</b>	PC + ABS
<b>ESTE, EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2017, EN 50131-5-3:2017</b>	
<b>Grado de seguridad</b>	2
<b>Clase ambiental</b>	II