

ARM310-W2(868) - Expansor de entrada vía radio para Sistemas de alarma Dahua Airshield



SKU: ARM310-W2(868)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/arm310-w2868/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

Etiquetas: AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

Seis tipos de alarma: intrusión, médica, incendio, emergencia, gas y manipulación. NC y NO están disponibles para entradas de alarma (NO por defecto). Detección de la intensidad de la señal. Alarma de batería baja. Monitoreo de temperatura. La función de salto de frecuencia y la tecnología de comunicación bidireccional garantizan la estabilidad de la comunicación. Actualización en la nube y recuperación automática ante errores de actualización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Luz indicadora	1 × indicador de alarma verde
Botón	1 × botón de encendido
Zona de protección	Entrada de contacto seco de 1 canal
Alarma de manipulación	Sí
Actualización remota	Desde la nube
Alarma de batería baja	Sí
Modo de prueba	Sí
Detección de señal	Sí
Frecuencia portadora	868,0 MHz – 868,6 MHz
Distancia de comunicación	Hasta 1.200 m en espacio abierto
Mecanismo de comunicación	Bidireccional
Salto de frecuencia	Sí
Modo de cifrado	AES128
Modo de alimentación	Batería CR123A
Consumo de energía	Máx. 125 mW
Duración de la batería	4 años (entrada externa NO); 2 años (entrada externa NC o pulso)
Temperatura de funcionamiento	−10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)

Parámetro	Valor
Humedad de funcionamiento	10% – 90% HR
Dimensiones del producto	100,2 × 20,8 × 20,3 mm (3,94" × 0,82" × 0,80")
Dimensiones del paquete	135,0 × 98,5 × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09")
Modo de instalación	Montaje del soporte
Peso neto	70 g (0,15 lb)
Peso bruto	115 g (0,25 lb)
Material de la carcasa	PC + ABS
Certificaciones	ESTE
Rango de medición de temperatura	−15 °C a +65 °C (+5 °F a +149 °F)
Precisión de medición	±1 °C (±1,8 °F)
Resolución de medición	1 °C (33,8 °F)